# KERN OSE 409

Kit microscope stéréo prédéfini avec bras pivotant et éclairage col-de-cygne intégré, pour un poste de travail fonctionnel




| Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut | |
|---|---|
| Code article du modèle | OSE 409 |
| Model-Serie | OSE-4 |
| Assortiment | Microscopes et métrologie optique |
| Type de produit | Microscopes |
| Groupe de produits | Microscope à stéréo Zoom |
| Type d'utilisation du produit | Article principal |
| Code EAN (Modèle) | 4045761170186 |
| Date de début prévue | 2017-1HJ |
| Numéro de tarif douanier | 90111000 |
| CE Label | Yes |
| Pays d'origine | CN |

| Données techniques - Primaire | |
|---|---|
| Système optique | Greenough |
| Tube | Binoculaire |
| Oculaire | Eyepiece WF 10x / Ø 20mm with anti-fungus |
| Objectives | 1x |
| Illumination | 3W LED (Auflicht) |

| Données techniques - Construction | |
|---|---|
| Système | Debout |
| Angle du tube | 45° |
| Stand type | Universel (bras pivotant avec socle bloquant) |
| Distance oculaire (max) | 75 mm |
| Distance oculaire (min) | 55 mm |
| Dioptre réglable | Unilatéral |
| Mécanisme de mise au point | Vis macrométrique |
| Visual field max | 20 mm |
| Working distance | 250 mm |
| Max resolution | 12,1 mm |
| Dimensions (L×P×H) | 428×132×344 mm |

| Données techniques - Alimentation électrique | |
|---|---|
| Type d'alimentation | Bloc d'alimentation intégré |
| Tension d'entrée | 100 - 240 V |
| Fiche d'alimentation | Câble d'alimentation froid |
| Classe de protection | Classe de protection I - conducteur de protection |
| Fixation du câble | Amovible |

| Données techniques - Conditions environnementales | |
|---|---|
| Température de stockage min. | -5 °C |
| Température de stockage max. | 40 °C |

| Données techniques - Emballage et expédition | |
|---|---|
| Dimensions de l'emballage (L×P×H) | 415×200×432 mm |
| Poids brut | 8 kg |

# KERN OSE 409

Kit microscope stéréo prédéfini avec bras pivotant et éclairage col-de-cygne intégré, pour un poste de travail fonctionnel

| | |
|---|---|
| Poids net | 7 kg |
| Mode d'expédition | Service de colis |
| Composant de l'emballage - en poids - papier | 0 g |
| Composant de l'emballage - en poids - carton | 520,15 g |
| Composant de l'emballage - par poids - plastique | 10,1 g |
| Composant de l'emballage - par poids - styromousse | 479,75 g |
| Composant d'emballage - par poids - mousse | 0 g |
| Délai de livraison | 1 d |

## Données techniques - Vérification

| | |
|---|---|
| WEEE | Yes |

## Données techniques - Illumination

| | |
|---|---|
| Directions d'illumination | Éclairage incident |
| Type de lumière transmise | Non |
| Type de lumière incidente | LED |
| Intensité de la lumière incidente | 3 W |

## Les fonctions

Standard

