KERN FPE 3K-4

Balance de table d'entrée de gamme avec plateau de pesée en acier inoxydable et fonction Checkweighing



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	FPE 3K-4
Model-Serie	FPE
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances alimentaires
Groupe de produits	Balances de table
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761488632
Date de début prévue	2025-2HJ
Numéro de tarif douanier	84238129
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	3.000 g
Lecture	0,2 g

Données techniques - Construction	
Plaque de pesage du matériau	Inox
Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Surface de pesée (d)	190×230 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	190×230 mm
Dimensions entièrement monté (LxPxH)	288×233×102 mm
Boîtier du matériau	Acier inoxydable, plastique

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	25 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	EURO
Temps de charge	4 h
Tension d'entrée	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	500 h
Batterie rechargeable	Batterie en option

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,6 g
Poids d'ajustement recommandé	3 kg (M1)
Répétabilité	0,2 g
Unités de pesage	G;kg;lb;lb:oz;oz;PCS;tJ
Nombre de plages de pesée	1
Système de pesage	Jauge de contrainte

Données techniques - Conditions environnementales	
Humidité maximale	85 %

Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C
Humidité minimale	5 %


Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	340×295×165 mm
Poids brut	2,8 kg
Poids net	1,8 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	1,1 kg
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage	
Résolution du comptage	15.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	200 mg
Poids minimum de la pièce	2 g

Services en option	
DAkkS Calibrage	963-127

Les fonctions

Standard



Option

