KERN TE 1250-0.1F

Diseño ergonómico y sonda de medición externa para gran comodidad en el uso



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	TE 1250-0.1F
Serie de modelos	TE
Surtido	Dispositivos de ensayo y medición
Tipo de producto	Medición del grosor
Grupo de productos	Medidores de espesor de revestimientos
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761140141
Modelo predecesor	TE 1.250-1F-2.019a
Fecha de inicio prevista	2012-1HJ
Número del arancel aduanero	90318080
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios	
Máx. Espesor del revestimiento	100 µm; 1.250 µm
Legibilidad	0,1 µ m;1 µ m

Datos técnicos - Construcción	
Dimensiones de la carcasa (AnxPrxAl)	131×65×28 mm
Material de la carcasa	Plástico

Datos técnicos - Pantalla	
Tipo de pantalla	LCD

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Alimentación eléctrica	Batería
Tipo de batería	Álcali(-manganeso)
Cantidad Pilas	4×15 V AAA

Datos técnicos - Sistema de medición	
Tolerancia (% desde Máx.)	3%
Unidades	Mm;inch (mil)
Mín. Base del revestimiento	300 µm
Especificación del objeto de ensayo	Capas no magnéticas sobre hierro, acero, Tipo F
Tipo de sensor	FE
Muestra más pequeña (plana)	6 mm
Muestra más pequeña (convexa)	1,5 mm
Muestra más pequeña (cóncava)	50 mm

Datos técnicos - Condiciones ambientales	
Temperatura máxima de funcionamiento	50 °C
Temperatura mínima de funcionamiento	0 °C
Temperatura máxima de almacenamiento	50 °C
Temperatura mínima de almacenamiento	0 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío	
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	260×213×70 mm

Peso bruto	0,70 kg
Peso neto	0,10 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Número ONU	Drycell (número UN Alcalino: ninguno, NiMH: 3496 - Instrucción de embalaje #1)
Componente de embalaje - por peso - cartón	115 g
Plazo de entrega	1 d

Servicios opcionales	
Calibración de fábrica	961-110

Funciones

Standard



Option

