KERN FKS 30K-3

Balanza de mesa IP65 con funcionalidad de red de acero inoxidable con indicador LED y función de clasificación



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	FKS 30K-3
Serie de modelos	FKS
Assortment	Escalas
Segment	Balanzas de alimentos
Grupo de productos	Balanzas de mesa
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761498303
Modelo predecesor	FOB 30K-3NL
Fecha de inicio prevista	2026-2HJ
Número del arancel aduanero	84238129
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios	
Capacidad de pesada	30 kg
Legibilidad	0,002 kg

Datos técnicos - Construcción	
Plato de pesaje del material	Acero inoxidable
Nivel de burbuja	Yes
Pies de tornillo giratorios	Yes
Superficie de pesaje (d)	228×228 mm
Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr)	228×228 mm
Dimensiones totalmente montado (AnxPrxAl)	325×230×60 mm
Material carcasa	Plástico
Indicador de protección IP	IP65
Plataforma de protección IP	IP65
Célula de carga con protección IP	IP65

Datos técnicos - Pantalla	
Altura de la pantalla	23,5 mm

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Batería	sin batería
Adaptador de red/adaptador incluido	CH;EURO;UK;US
Tiempo de carga	5 h
Tensión de entrada	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada)	15 h
Batería recargable	Acumulador opcional - interno
Interfaz	Alibi Speicher;Analog (0 - 10 V) (optional, factory);Analog (4 - 20 mA) (optional, factory);Bluetooth BLE (v4.0) (optional, factory);Ethernet (optional, factory);RS-232 (optional, factory);USB-Device (optional, factory);WLAN (optional, factory)

Datos técnicos - Sistema de medición

KERN FKS 30K-3

Balanza de mesa IP65 con funcionalidad de red de acero inoxidable con indicador LED y función de clasificación

Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 0,006 kg
Peso de ajuste recomendado	30 kg (M1)
Repetibilidad	0,002 kg
Unidades de pesaje	%;ct;ffa;g;gn;kg;lb;oz;t
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Temperatura ambiente mínima	-10 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	450×350×160 mm
Peso bruto	4,8 kg
Peso neto	3,6 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - cartón	1,3 kg
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	650 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Datos de recuento

Resolución de recuento	15.000
Peso mínimo de la pieza en el recuento (Laboratorio)	2 g
Peso mínimo por pieza	20 g

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	963-128

Funciones

Standard



Option



Factory

