KERN PCJ 600-2M

Präzisionswaage mit Alibispeicher und optional mit Eichung



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	PCJ 600-2M
Modell-Reihe	PCJ
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Präzisionswaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761215818
Geplanter Starttermin	2023-2HJ
Zolltarifnummer	90160010
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	600 g
Ablesbarkeit	0,01 g
Reproduzierbarkeit	0,01 g
Linearität	± 0,03 g
Minimales Stückgewicht	200 mg
Wägefläche (d)	131×131 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Gehäuseabmessungen (BxTxH)	163×245×80 mm
Libelle	Yes
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Material des Gehäuses	Kunststoff
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	131×131 mm
Wägefläche (d)	131×131 mm
IP-Schutz-Anzeige	Kein IP-Schutz

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	21 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Batterie	4×15 V AA
Betriebszeit	20 h
Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK;US
Aufladezeit	8 h
Eingangsspannung	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	48 h
Wiederaufladbare Batterie	Akku optional - intern
Schnittstellen	Bluetooth (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN (optional)

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit internem Gewicht (manuell)
Linearität	± 0,03 g

KERN PCJ 600-2M

Präzisionswaage mit Alibispeicher und optional mit Eichung

Mindestgewicht (USP)	20 g
Ablesbarkeit	0,01 g
Reproduzierbarkeit	0,01 g
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	4 s
Tara-Bereich	600 g
Anwärmzeit	120 min

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	35 °C
Minimale Umgebungstemperatur	15 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	235×365×175 mm
Bruttogewicht	2,6 kg
Nettogewicht	2,0 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	300 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	300 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Zähldaten

Auflösung der Zählung	30.000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	20 mg
Minimales Stückgewicht	200 mg

Technische Daten - Verifizierung

Eichwert (e)	0,1 g
Mindestlast (Min)	0,5 g
Eichung durch KERN möglich	Yes
Eichgültigkeitsklasse	II

Optionale Dienstleistungen


DAkkS Kalibrierung	963-127
Eichung	965-216

Funktionen

Standard



Option



Factory

M