KERN CDS 16K0.1

Bilancia contapezzi autoesplicante per carichi elevati nel settore industriale, risoluzione di conteggio 160.000 punti, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	CDS 16K0.1
Modello-Serie	CDS
Assortment	Bilance
Segment	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance contapezzi
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761356948
Modello precedente	CDS 16K1-2.021a
Data di inizio prevista	2022-2HJ
Numero di tariffa doganale	84238129
CE Label	Yes
Paese di origine	DE

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	16 kg
Leggibilità	0,0001 kg
Risoluzione del conteggio	160.000
Peso minimo del pezzo	1 g
Peso netto	7,5 kg
Dimensioni della piattaforma	308×318 mm

Dati tecnici - Costruzione	
Materiale dell'involucro	Plastica
Dimensioni dell'alloggiamento (LxPxH)	225×115×60 mm
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio inox
Livella a bolla d'aria	Yes
Superficie di pesata (d)	308×318 mm
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	308×318 mm

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	21 mm
Retroilluminazione	Sì

Dati tecnici - Alimentazione	
Adattatore di rete/adattatore incluso	CH;EURO;UK;US
Tempo di ricarica	8 h
Tensione di ingresso	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	48 h
Batteria ricaricabile	Accu opzionale - interno
Interfacce	Bluetooth BLE (v4.0) (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN (optional)

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 0,0003 kg
Leggibilità	0,0001 kg
Peso di regolazione consigliato	15 kg (F1)
Ripetibilità	0,0001 kg

KERN CDS 16K0.1

Bilancia contapezzi autoesplicante per carichi elevati nel settore industriale, risoluzione di conteggio 160.000 punti, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0

Risoluzione	160.000
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio	3 s
Tempo di riscaldamento	120 min
Sistema di pesatura	Estensimetro
Unità di pesata	Ct;dwt;ffa;g;kg;lb;mo;oz;ozt;tl (HK);tl (Singap, Malays);tl (Tw)

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	-10 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	520×390×150 mm
Peso lordo	10 kg
Peso netto	8 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	2,3 kg
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	1.150 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Dati di conteggio


Risoluzione del conteggio	160.000
Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio)	100 mg
Peso minimo del pezzo	1 g

Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS	963-128

Funzioni

Standard



Option

