KERN SXC 300K-2

In rete per l'industria del futuro: Bilancia a piattaforma in acciaio inox che può contenere fino a quattro interfacce dati. Memoria alibi opzionale



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	SXC 300K-2
Modello-Serie	SXC
Assortimento	Bilance
Tipologia di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance a piattaforma
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761503205
Modello precedente	SXC 300K-2-2.025a
Data di inizio prevista	2026-2HJ
Numero di tariffa doganale	84238220
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	300 kg
Leggibilità	0,02 kg
Peso minimo del pezzo	200 g
Peso netto	20 kg
Dimensioni della piattaforma	650×500 mm
Lunghezza del cavo dell'indicatore	3 m
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	650×500×139 mm

Dati tecnici - Costruzione	
Dimensioni dell'alloggiamento del display (L×P×H)	232×150×77,3 mm
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio inox
Materiale Costruzione della piattaforma	Acciaio inox
Livella a bolla d'aria	Yes
Piedi a vite girevoli	Yes
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	650×500 mm
Montaggio a parete	Yes
Indicatore di protezione IP	IP68
Piattaforma di protezione IP	Nessuna protezione IP
Cella di carico con protezione IP	IP68, IP69K

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	48 mm
Retroilluminazione	Sì

Dati tecnici - Alimentazione	
Batteria	nessuna batteria
Adattatore di rete/adattatore incluso	EURO
Tempo di ricarica	8 h
Tensione di ingresso	110 V - 240 V AC
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	48 h
Batteria ricaricabile	Accu opzionale - interno
Interfacce	Alibi Speicher (optional, factory);Analog (0 - 10 V) (optional, factory);Analog (4 - 20 mA) (optional, factory);Bluetooth BLE (v4.0) (optional, factory);Ethernet (optional, factory);RS-232 (optional, factory);USB-Device (optional, factory);WLAN (optional, factory)

KERN SXC 300K-2

In rete per l'industria del futuro: Bilancia a piattaforma in acciaio inox che può contenere fino a quattro interfacce dati. Memoria alibi opzionale

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 0,06 kg
Peso di regolazione consigliato	300 kg (M1)
Ripetibilità	0,02 kg
Risoluzione	15.000
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio	3 s
Tempo di riscaldamento	30 min
Sistema di pesatura	Estensimetro
Unità di pesata	%;ffa;g;kg;lb;PCS
connessione della cella di carico	6-Leiter

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	-10 °C
Umidità minima	0 %

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione	
Dimensioni imballo (L×P×H)	1.050×675×250 mm
Peso lordo	26 kg
Peso netto	20 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	2,5 kg
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	2,5 kg
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Dati di conteggio	
Risoluzione del conteggio	15.000
Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio)	20 g

Servizi opzionali	
Calibrazione DAkkS	963-129

Funzioni

Standard



Option



Factory

