KERN FKS 3K-4

Bilancia da banco in acciaio inox IP65 collegabile in rete con display a LED e funzione di classificazione



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	FKS 3K-4
Modello-Serie	FKS
Assortment	Bilance
Segment	Bilance per alimenti
Gruppo di prodotti	Bilance da banco
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761498235
Modello precedente	FOB 3K1; FOB 3K-4NL
Data di inizio prevista	2026-2HJ
Numero di tariffa doganale	84238129
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	3.000 g
Leggibilità	0,2 g

Dati tecnici - Costruzione	
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio inox
Livella a bolla d'aria	Yes
Piedi a vite girevoli	Yes
Superficie di pesata (d)	228×228 mm
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	228×228 mm
Dimensioni completamente assemblate (LxPxH)	325×230×60 mm
Involucro del materiale	Plastica
Indicatore di protezione IP	IP65
Piattaforma di protezione IP	IP65
Cella di carico con protezione IP	IP65

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	23,5 mm

Dati tecnici - Alimentazione	
Batteria	nessuna batteria
Adattatore di rete/adattatore incluso	CH;EURO;UK;US
Tempo di ricarica	5 h
Tensione di ingresso	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	15 h
Batteria ricaricabile	Accu opzionale - interno
Interfacce	Alibi Speicher;Analog (0 - 10 V) (optional, factory);Analog (4 - 20 mA) (optional, factory);Bluetooth BLE (v4.0) (optional, factory);Ethernet (optional, factory);RS-232 (optional, factory);USB-Device (optional, factory);WLAN (optional, factory)

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 0,6 g

Peso di regolazione consigliato	3 kg (M1)
Ripetibilità	0,2 g
Unità di pesata	%;ct;ffa;g;gn;kg;lb;oz;t
Sistema di pesatura	Estensimetro

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	-10 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione	
Dimensioni imballo (L×P×H)	450×350×160 mm
Peso lordo	4,8 kg
Peso netto	3,6 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	1,3 kg
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	650 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Dati di conteggio	
Risoluzione del conteggio	15.000
Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio)	200 mg
Peso minimo del pezzo	2 g

Servizi opzionali	
Calibrazione DAkkS	963-127

Funzioni

Standard



Option



Factory

