KERN MTA 400K-1M

Pèse-personne stable avec barre de retenue pour un sentiment de sécurité lors de la pesée, avec approbation médicale pour une utilisation professionnelle dans le diagnostic médical, homologation en option



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	MTA 400K-1M
Model-Serie	MTA
Assortment	Balances
Segment	Produits médicaux
Groupe de produits	Pèse-personne à main courante
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761193017
Modèle prédécesseur	MTA 400K-1M-2.017a
Date de début prévue	2017-2HJ
Numéro de tarif douanier	84231090
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	300 kg;400 kg
Lecture	0,1 kg;0,2 kg
Valeur de vérification (e)	0,1 kg;0,2 kg

Données techniques - Construction	
Plaque de pesage du matériau	Acier, laqué
Niveau à bulle	Yes
Surface de pesée (d)	600×600 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	600×600 mm
Dimensions entièrement monté (LxPxH)	780×680×1.100 mm
Boîtier du matériau	Acier, laqué

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	25 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	6×15 V AA
Temps de fonctionnement	20 h
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK
Temps de charge	12 h
Tension d'entrée	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	40 h
Batterie rechargeable	Batterie en option - interne
Les interfaces	RS-232 de série

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,1 kg;0,2 kg
Lecture	0,1 kg;0,2 kg
Poids d'ajustement recommandé	400 kg (M1)
Répétabilité	0,1 kg;0,2 kg
Unités de pesage	Kg

KERN MTA 400K-1M

Pèse-personne stable avec barre de retenue pour un sentiment de sécurité lors de la pesée, avec approbation médicale pour une utilisation professionnelle dans le diagnostic médical, homologation en option

Système de pesage	Jauge de contrainte
Divergence max. à la charge excentrique (1/3 max)	0,1 kg;0,2 kg

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	10 °C
Humidité minimale	5 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	900×876×1.375 mm
Poids brut	65 kg
Poids net	42 kg
Mode d'expédition	Transporteur
Composant de l'emballage - en poids - carton	12,49 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	12,49 g
Délai de livraison	2 d

Données techniques - Vérification

Valeur de vérification E	0,1 kg;0,2 kg
Charge minimale (Min)	2 kg;4 kg
Vérification par KERN possible	Yes
Classe de vérification	III
Classe MPG	1m


Code CND	V0399
Code GMDN	38211

Services en option

DAkkS Calibrage	963-130
Vérification	965-130

Les fonctions

Standard



Option



Factory

