KERN HFD 6T-3IP

Robuste, hochaufgelöste Kranwaage, mit Schutzart IP67



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	HFD 6T-3IP
Modell-Reihe	HFD
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Industriewaagen
Produktgruppe	Kranwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761229594
Geplanter Starttermin	2020-1HJ
Zolltarifnummer	84238920
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	1.500 kg;3.000 kg;6.000 kg
Ablesbarkeit	0,5 kg;1 kg;2 kg
Nettogewicht	15 kg
Hängende Waage (A)	194 mm
Hängende Waage (B)	129 mm
Hängende Waage (C)	160 mm
Hängende Waage (D)	518 mm
Hängende Skala (E)	467 mm
Hängende Skala (F)	68,3 mm
Aufhängeskala (G)	68,3 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Material Gehäuse	Aluguss
Interne Messfrequenz	10 Hz
TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGSVEREIN)	Yes

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	30 mm
Hintergrundbeleuchtung	LED weiß

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Batterie	1×12V,Type 23A
Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK
Aufladezeit	12 h
Eingangsspannung	110 V - 240 V AC
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	70 h

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 1 kg;2 kg;4 kg
Ablesbarkeit	0,5 kg;1 kg;2 kg
Empfohlenes Justiergewicht	6.000 kg (M1)
Reproduzierbarkeit	0,5 kg;1 kg;2 kg
Auflösung	3.000, 3.000, 3.000
Tara-Bereich	5.998 kg
Anwärmzeit	10 min; 10 min; 10 min

Wägeeinheiten	Kg

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	0 %

Technische Daten - Verpackung & Versand


Abmessungen Verpackung (B×T×H)	720×275×265 mm
Bruttogewicht	17 kg
Nettogewicht	15 kg
Versandart	Paketdienst
UN-Nummer	3481
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	1 kg
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	1 kg
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-132H

Funktionen

Standard



Option

