KERN DS 30K0.1

Balance industrielle de précision à précision de laboratoire, idéale pour les multiples possibilités des applications industrielles 4.0



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	DS 30K0.1
Model-Serie	DS
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances industrielles
Groupe de produits	Balance plateforme
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761357068
Modèle prédécesseur	DS 30K1-2.021a
Date de début prévue	2022-2HJ
Numéro de tarif douanier	84238129
CE Label	Yes
Pays d'origine	DE

Données techniques - Primaire	
Portée Max	30 kg
Lecture	0,0001 kg
Poids minimum de la pièce	1 g
Poids net	7,5 kg
Taille de la plate-forme	308×318 mm
Longueur du câble de l'indicateur	2,5 m
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	308×318×75 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier de l'afficheur (L×P×H)	225×115×60 mm
Plaque de pesage du matériau	Inox
Material Platform construction	Métal laqué
Niveau à bulle	Yes
Surface de pesée (d)	308×318 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	308×318 mm
Longueur du câble de l'indicateur	2,5 m
Support mural	Yes

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	21 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US
Temps de charge	8 h
Tension d'entrée	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	48 h
Batterie rechargeable	Batterie en option - interne
Les interfaces	Bluetooth BLE (v4.0) (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN (optional)

KERN DS 30K0.1

Balance industrielle de précision à précision de laboratoire, idéale pour les multiples possibilités des applications industrielles 4.0

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,0005 kg
Lecture	0,0001 kg
Poids d'ajustement recommandé	30 kg (E2)
Répétabilité	0,0002 kg
Résolution	300.000
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	3 s
Temps de préchauffage	120 min
Système de pesage	Jauge de contrainte
Unités de pesage	Ct;dwt;ffa;g;kg;lb;mo;oz;ozt;tl (HK);tl (Singap, Malays);tl (Tw)

Données techniques - Conditions environnementales	
Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C


Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	510×380×140 mm
Poids brut	9 kg
Poids net	8 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	1,1 kg
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage	
Résolution du comptage	300.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	100 mg
Poids minimum de la pièce	1 g

Services en option	
DAkkS Calibrage	963-128

Les fonctions

Standard



Option

