# KERN EOB 150K50

Balance pour colis complète avec plateau de pesée robuste en inox

| Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut | |
|---|---|
| Code article du modèle | EOB 150K50 |
| Model-Serie | EOB |
| Assortiment | KERN |
| Type de produit | Balances industrielles |
| Groupe de produits | Plates-formes peseuses |
| Type d'utilisation du produit | Article principal |
| Code EAN (Modèle) | 4045761192065 |
| Modèle prédécesseur | EOB 150K50-2018a |
| Date de début prévue | 2017-1HJ |
| Numéro de tarif douanier | 84238220 |
| CE Label | Oui |

| Données techniques - Primaire | |
|---|---|
| Capacité de pesage | 150 kg |
| Lisibilité | 0,05 kg |
| Poids net | 3,69 kg |
| Taille de la plate-forme | 315×305 mm |
| Longueur du câble de l'indicateur | 1,8 m |
| Dimensions de la plate-forme de pesée | 315×305×57 mm |

| Données techniques - Construction | |
|---|---|
| Dimensions du boîtier d'affichage | 235×114×51 mm |
| Plaque de pesage du matériau | Inox |
| Surface de pesée (d) | 315×305 mm |
| Dimensions du plateau de pesée (L×P) | 315×305 mm |
| Longueur du câble de l'indicateur | 1,8 m |
| Indicateur de protection IP | Non protection IP |
| Plate-forme de protection IP | Non protection IP |
| Cellule de charge avec protection IP | Non protection IP |

| Caractéristiques techniques - Affichage | |
|---|---|
| Hauteur de l'écran | 25 mm |
| Rétro-éclairage | Oui |

| Données techniques - Alimentation électrique | |
|---|---|
| Batterie | 4×1.5 V AA |
| Temps de fonctionnement | 60 h |
| Adaptateur secteur/adaptateur inclus | AUS;CH;EURO;UK;US |
| Tension d'entrée | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |

| Données techniques - Système de mesure | |
|---|---|
| Méthode d'étalonnage | Ajustement avec poids externe |
| Linéarité | ± 0,1 kg |
| Lisibilité | 0,05 kg |
| Poids d'ajustement recommandé | 100 kg (M2) |
| Répétabilité | 0,05 kg |
| Résolution | 3.000 |

| | |
|---|---|
| Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire | 3 s |
| Plage de tarage | 150 kg |
| Temps de préchauffage | 10 min |
| Système de pesage | Jauge de contrainte |
| Unités de pesage | Kg;lb;PCS |

## Données techniques - Conditions environnementales

| | |
|---|---|
| Humidité maximale | 80 % |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Température ambiante minimale | 5 °C |

## Données techniques - Emballage et expédition

| | |
|---|---|
| Dimensions de l'emballage (L×P×H) | 365×370×145 mm |
| Poids brut | 5 kg |
| Poids net | 3,8 kg |
| Mode d'expédition | Service de colis |
| Composant de l'emballage - en poids - papier | 40 g |
| Composant de l'emballage - en poids - carton | 360 g |
| Composant de l'emballage - par poids - plastique | 27,8 g |
| Délai de livraison | 1 d |

## Services en option

| | |
|---|---|
| DAkkS Calibrage | 963-129 |

## Les fonctions

### Standard

### Option