KERN HFD 10T-3

Balance à grue robuste haute résolution jusqu'à 12 tonnes



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	HFD 10T-3
Model-Serie	HFD
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances industrielles
Groupe de produits	Balance à grue
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761202740
Date de début prévue	2018-1HJ
Numéro de tarif douanier	84238920
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	3.000 kg;6.000 kg;12.000 kg
Lecture	1 kg;2 kg;5 kg
Poids net	21,2 kg
Balance suspendue (A)	194 mm
Balance suspendue (B)	129 mm
Balance suspendue (C)	160 mm
Balance suspendue (D)	584 mm
Echelle suspendue (E)	521 mm
Echelle de suspension (F)	82,5 mm
Echelle de suspension (G)	82,5 mm

Données techniques - Construction	
Boîtier du matériau	Fonte d'aluminium
Fréquence de mesure interne	10 Hz
TUEV (TÜV)	Yes

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	30 mm
Rétro-éclairage	LED blanc

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	1×12V,Type 23A
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK
Temps de charge	12 h
Tension d'entrée	110 V - 240 V AC
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	70 h

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 2 kg;4 kg;10 kg
Lecture	1 kg;2 kg;5 kg
Poids d'ajustement recommandé	12.000 kg (M1)
Répétabilité	1 kg;2 kg;5 kg
Résolution	3.000, 3.000, 2.400
Plage de tarage	11.995 kg

Temps de préchauffage	10 min; 10 min; 10 min
Unités de pesage	Kg

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C
Humidité minimale	0 %

Données techniques - Emballage et expédition


Dimensions de l'emballage (L×P×H)	725×280×270 mm
Poids brut	24 kg
Poids net	22 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Numéro UN	3481
Composant de l'emballage - en poids - carton	660 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	450 g
Délai de livraison	1 d

Services en option

DAkkS Calibrage	963-133H

Les fonctions

Standard



Option

