KERN SFB 100K-2XL

Balance plateforme en inox avec classe de protection IP65/IP67 et plateforme XL



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	SFB 100K-2XL
Model-Serie	SFB
Assortment	Balances
Segment	Balances industrielles
Groupe de produits	Balance plateforme
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761248236
Modèle prédécesseur	SFB 100K-2XL-2.018a; SFB 100K-2XL-2.021a
Date de début prévue	2021-2HJ
Numéro de tarif douanier	84238220
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	100 kg
Lecture	0,01 kg
Poids net	23 kg
Taille de la plate-forme	650×500 mm
Longueur du câble de l'indicateur	3 m
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	650×500×139 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier de l'afficheur (L×P×H)	266×165×96 mm
Plaque de pesage du matériau	Inox
Material Platform construction	Inox
Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Surface de pesée (d)	650×500 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	650×500 mm
Longueur du câble de l'indicateur	3 m
Support mural	Yes
Indicateur de protection IP	IP65
Plate-forme de protection IP	Non protection IP
Cellule de charge avec protection IP	IP68

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	52 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Temps de charge	12 h
Tension d'entrée	110 V - 230 V AC
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	35 h
Les interfaces	Analog (0 - 10 V) (optional, factory);Analog (4 - 20 mA) (optional, factory);Bluetooth BTC (v2.0) (optional, factory);RS-232 (optional, factory)

KERN SFB 100K-2XL

Balance plateforme en inox avec classe de protection IP65/IP67 et plateforme XL

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,02 kg
Lecture	0,01 kg
Poids d'ajustement recommandé	100 kg (M1)
Répétabilité	0,01 kg
Résolution	10.000
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	2 s
Plage de tarage	100 kg
Temps de préchauffage	30 min
Système de pesage	Jauge de contrainte
Unités de pesage	G;Hj, tJ;kg;lb;lb:oz
connexion de la cellule de charge	6-Leiter

Données techniques - Conditions environnementales	
Humidité maximale	95 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C
Humidité minimale	0 %

Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	1.050×670×240 mm
Poids brut	26 kg
Poids net	24 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Numéro UN	2800
Composant de l'emballage - en poids - carton	1,35 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	1,35 g
Délai de livraison	1 d

Services en option	
DAkkS Calibrage	963-129

Les fonctions

Standard



Option



Factory

