

PRODUKTBROSCHÜRE

KERN KFU 600V30M

Datum: 05.02.2026

DEUTSCH



U-Wägebrücke, Lastbereich Edelstahl

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

BESCHREIBUNG

- Lastbereich Edelstahl
- 4 Wägezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet, IP67, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
- 2 Rollen und Haltegriff zum bequemen Transport der Waage

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	KFU 600V30M
Modell-Reihe	KFU
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Industriewaagen
Produktgruppe	Plattformen
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	404576 1493797
Vorgängermodell	KFU 600V30M-2024a
Zolltarifnummer	90318080
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär

Wägekapazität	600 kg
Ablesbarkeit	200 g
Eichwert (e)	200 g
Mindestlast (Min)	4 kg
Nettogewicht	54 kg
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	1361×840×80 mm

Technische Daten - Konstruktion

Material-Wägeplatte	Edelstahl
Drehbare Schraubenfüße	yes
Wägefläche (d)	1190×840 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	1190×840 mm
IP-geschützte Plattform	IP67
IP-Schutz Wägezelle	IP67

Technische Daten - Messsystem

Anschluss der Wägezelle	6-Leiter
-------------------------	----------

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1405×890×315 mm
Bruttogewicht	90 kg
Nettogewicht	55 kg
Versandart	Spedition
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	700 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	34,3 kg
Lieferzeiten	2 d

Technische Daten - Verifizierung

Eichung durch KERN
möglich

yes

DIENSTLEISTUNGEN

ERSATZTEILE

ANDERE MODELLE IN DIESER PRODUKTFAMILIE.

Modell	Wägekapazität t	Ablesbarkeit	Eichwert (e)	Mindestlast (Min)	Nettogewicht	Abmessungen Wägeplattfor m (B×T×H)
<u>KFU 1500V20M</u>	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	52 kg	1361×840×80 mm
<u>KFU 1500V30M</u>	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	52 kg	1361×840×80 mm
<u>KFU 600V20M</u>	600 kg	200 g	200 g	4 kg	53 kg	1361×840×80 mm
<u>KFU 600V30M</u>	600 kg	200 g	200 g	4 kg	54 kg	1361×840×80 mm