KERN DS 3K0.01S

Bilancia industriale con precisione da laboratorio, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	DS 3K0.01S
Modello-Serie	DS
Assortment	Bilance
Segment	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance a piattaforma
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761357082
Modello precedente	DS 3K1S-2.021a; DS 5K5S
Data di inizio prevista	2022-2HJ
Numero di tariffa doganale	90160010
CE Label	Yes
Paese di origine	DE

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	3.000 g
Leggibilità	0,01 g
Peso minimo del pezzo	100 mg
Peso netto	4,1 kg
Dimensioni della piattaforma	228×228 mm
Lunghezza del cavo dell'indicatore	2,5 m
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	230×230×103 mm

Dati tecnici - Costruzione	
Dimensioni dell'alloggiamento del display (L×P×H)	225×115×60 mm
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio inox
Materiale Costruzione della piattaforma	Metallo, verniciato
Livella a bolla d'aria	Yes
Piedi a vite girevoli	Yes
Superficie di pesata (d)	228×228 mm
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	228×228 mm
Lunghezza cavo indicatore	2,5 m
Montaggio a parete	Yes

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	21 mm
Retroilluminazione	Sì

Dati tecnici - Alimentazione	
Adattatore di rete/adattatore incluso	CH;EURO;UK;US
Tempo di ricarica	8 h
Tensione di ingresso	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	48 h
Batteria ricaricabile	Accu opzionale - interno
Interfacce	Bluetooth BLE (v4.0) (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN (optional)

KERN DS 3K0.01S

Bilancia industriale con precisione da laboratorio, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 0,05 g
Leggibilità	0,01 g
Peso di regolazione consigliato	3 kg (F1)
Ripetibilità	0,02 g
Risoluzione	300.000
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio	3 s
Tempo di riscaldamento	120 min
Sistema di pesatura	Estensimetro
Unità di pesata	Ct;dwt;ffa;g;lb;mo;oz;ozt;tl (HK);tl (Singap, Malays);tl (Tw)

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	-10 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione	
Dimensioni imballo (L×P×H)	465×365×215 mm
Peso lordo	5,0 kg
Peso netto	4,2 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	900 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	450 g

Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Dati di conteggio	
Risoluzione del conteggio	300.000
Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio)	10 mg
Peso minimo del pezzo	100 mg

Servizi opzionali	
Calibrazione DAkkS	963-127

Funzioni

Standard



Option

