KERN FCB 30K-3DM

Balance de portionnement et de contrôle pouvant accueilir jusqu`à trois interfaces, homologation en option



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	FCB 30K-3DM
Model-Serie	FCB
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances alimentaires
Groupe de produits	Balances de table
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761243514
Modèle prédécesseur	GAB 30K5DNM
Date de début prévue	2024-2HJ
Numéro de tarif douanier	84238129
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	15 kg;30 kg
Lecture	0,005 kg;0,01 kg
Valeur de vérification (e)	0,005 kg;0,01 kg
Charge minimale (Min)	0,1 kg

Données techniques - Construction	
Plaque de pesage du matériau	Inox
Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Surface de pesée (d)	252×225 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	252×225 mm
Dimensions entièrement monté (LxPxH)	325×270×105 mm
Boîtier du matériau	Plastique
Indicateur de protection IP	Non protection IP
Cellule de charge avec protection IP	IP65

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	25 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Temps de fonctionnement	20 h
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US
Temps de charge	8 h
Tension d'entrée	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	48 h
Batterie rechargeable	Batterie en option
Les interfaces	Alibi Speicher;Bluetooth BLE (v4.0) (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN (optional)

Données techniques - Système de mesure

KERN FCB 30K-3DM

Balance de portionnement et de contrôle pouvant accueilir jusqu`à trois interfaces, homologation en option

Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,005 kg;0,01 kg
Lecture	0,005 kg;0,01 kg
Poids d'ajustement recommandé	30 kg (M1)
Répétabilité	0,005 kg;0,01 kg
Unités de pesage	%;ct;dwt;ffa;g;gn;kg;lb;oz;PCS
Système de pesage	Jauge de contrainte

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C
Humidité minimale	0 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	395×335×200 mm
Poids brut	4,6 kg
Poids net	4,0 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	572 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage	30.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	1 g
Poids minimum de la pièce	10 g

Données techniques - Vérification

Valeur de vérification E	0,005 kg;0,01 kg
Charge minimale	0,1 kg
Vérification par KERN possible	Yes
Classe de vérification	III

Services en option

DAkkS Calibrage	963-128
Vérification	965-228

Les fonctions

Standard



Option



Factory

