



**Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!**

# Modello base per il conteggio professionale, risoluzione di conteggio 30.000 punti, opzionalmente con omologazione

## Caratteristiche


- L'ottimizzazione automatica del riferimento rende sempre più preciso il valore medio del peso unitario
- Programmabile tramite tastierino:
  - quantità desiderata di pezzi di riferimento
  - peso di riferimento conosciuto
- Tre display per la visualizzazione del peso (omologabile), peso di riferimento e numero di pezzi complessivo
- Funzione Fill-to-target: numero di pezzi target e peso target programmabili. L`aggiunta del valore target è segnalato mediante un segnalata acustico e ottico
- 10 Memorie per pesi di riferimento
- Memoria pezzi contati: Per sommare lotti di pezzi uguali in numero complessivo e peso complessivo
- Protezione ESD integrata, quindi adatta alla pesata di piccole parti di plastica
- Risparmio energetico: Spegnimento retroilluminazione dopo 5 sec
- Funzione PRE-TARE per l'anticipata detrazione manuale di un peso contenitore noto, utile per controlli di riempimento
- Commutazione dalla modalità di conteggio alla modalità di pesata premendo un tasto
- Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura

## Dati tecnici

- Grandi display retroilluminati, LCD, altezza cifre 18 mm
- Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, L×P 300×225 mm
- Dimensioni totali L×P×A 300×330×110 mm
- Alimentazione a batteria interna, di serie, durata operativa fino a 200 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 8 h
- Peso netto ca. 4,0 kg
- Temperatura ambiente ammessa -10 °C/40 °C

Nota: Nell'ambito commerciale vige l'obbligo di omologazione ufficiale

DI SERIE | OPZIONE | FACTORY




CXB-NM

| Modello KERN | Portata [Max] kg | Divisione [d] g | Divisione omologata [e] g | Carico min. [Min] g | Peso minimo del pezzo (Normale) g/pezzo | Risoluzione di conteggio Punti | Su richiesta Omologazione KERN | Su richiesta Certificato DAkkS accr. KERN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CXB 3K0.2** | 3 | 0,2 | - | - | 2 | 15.000 | - | 963-127 |
| **CXB 6K0.5** | 6 | 0,5 | - | - | 5 | 12.000 | - | 963-128 |
| **CXB 15K1** | 15 | 1 | - | - | 10 | 15.000 | - | 963-128 |
| **CXB 30K2** | 30 | 2 | - | - | 20 | 15.000 | - | 963-128 |
| Nota: Per impiego con obbligo di omologazione (valutazione della conformità secondo NAWI 2014/31/UE) si prega di ordinare l'omologazione insieme alla bilancia Non è possibile effettuare una prima omologazione successivamente. Per l'omologazione necessitiamo l'indirizzo completo del luogo di utilizzo. | | | | | | | | |
| **CXB 3K1NM** | 3 | 1 | 1 | 20 | 10 | 3.000 | 965-227 | 963-127 |
| **CXB 6K2NM** | 6 | 2 | 2 | 40 | 20 | 3.000 | 965-228 | 963-128 |
| **CXB 15K5NM** | 15 | 5 | 5 | 100 | 50 | 3.000 | 965-228 | 963-128 |
| **CXB 30K10NM** | 30 | 10 | 10 | 200 | 100 | 3.000 | 965-228 | 963-128 |