KERN IXS 10K-3M

Plattformwaage mit Edelstahl-IP68-Auswertegerät und XL-Display



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	IXS 10K-3M
Modell-Reihe	IXS
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Industriewaagen
Produktgruppe	Plattformwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761206205
Vorgängermodell	IXS 10K-3M-2.017a
Nachfolgemodell	IXC 10K-3M
Geplanter Starttermin	2018-1HJ
Zolltarifnummer	84238129
Modell- Status	Yes
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	6 kg;15 kg
Ablesbarkeit	0,002 kg;0,005 kg
Minimales Stückgewicht	5 g
Nettogewicht	5,1 kg
Plattformgröße	300×240 mm
Länge des Anzeigekabels	3 m
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	300×240×86 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Abmessungen Display-Gehäuse (B×T×H)	232×150×80 mm
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Material Plattformkonstruktion	Edelstahl, lackiert
Libelle	Yes
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Wägefläche (d)	300×240 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	300×240 mm
Länge des Indikatorkabels	3 m
Wandhalterung	Yes
IP-Schutz-Anzeige	IP68
IP-geschützte Plattform	Kein IP-Schutz
IP-Schutz Wägezelle	IP65

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	55 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Netzadapter/Adapter enthalten	EURO
Aufladezeit	12 h
Eingangsspannung	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	80 h

KERN IXS 10K-3M

Plattformwaage mit Edelstahl-IP68-Auswertegerät und XL-Display

Wiederaufladbare Batterie	Akku optional (Factory)
Schnittstellen	Bluetooth (optional, factory);RS-232 (optional, factory);RS-485 (optional, factory)

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,002 kg;0,005 kg
Ablesbarkeit	0,002 kg;0,005 kg
Empfohlenes Justiergewicht	15 kg (M1)
Reproduzierbarkeit	0,002 kg;0,005 kg
Auflösung	3.000, 3.000
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	2 s
Tara-Bereich	-15 kg
Anwärmzeit	10 min; 10 min
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägeeinheiten	Kg
Anschluss der Wägezelle	4-Leiter

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	0 %

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	500×570×225 mm
Bruttogewicht	7 kg
Nettogewicht	6 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	950 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	950 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Zähldaten

Auflösung der Zählung	30.000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	500 mg
Minimales Stückgewicht	5 g

Technische Daten - Verifizierung

Mindestlast (Min)	0,04 kg;0,1 kg

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-128

Funktionen

Standard



Option



Factory

