KERN PCB 6000-0

La norme en laboratoire, idéale pour les différentes possibilités des applications de l'industrie 4.0



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	PCB 6000-0
Model-Serie	PCB
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Balances de précision
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761215726
Modèle prédécesseur	440-51N; 440-53N; PCB 6.000-0-2.023a
Date de début prévue	2022-2HJ
Numéro de tarif douanier	84238129
CE Label	Oui
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	6.000 g
Lecture	1 g
Répétabilité	1 g
Linéarité	± 2 g
Poids minimum de la pièce	20 g
Surface de pesée (d)	150×170 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier (LxPxH)	163×245×65 mm
Niveau à bulle	Oui
Plaque de pesage du matériau	Inox
Pieds à vis pivotants	Oui
Matériau du boîtier	Plastique
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	150×170 mm
Weighing surface (d)	150×170 mm
Indicateur de protection IP	Non protection IP

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	21 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	4×15 V AA
Temps de fonctionnement	20 h
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US
Temps de charge	8 h
Tension d'entrée	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	48 h
Batterie rechargeable	Batterie en option - interne
Les interfaces	Bluetooth (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN (optional)

KERN PCB 6000-0

La norme en laboratoire, idéale pour les différentes possibilités des applications de l'industrie 4.0

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 2 g
Poids minimum (USP)	2 kg
Lecture	1 g
Poids d'ajustement recommandé	5 kg (M2); 1 kg (M2)
Répétabilité	1 g
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	3 s
Temps de préchauffage	30 min

Données techniques - Conditions environnementales	
Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C

Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	235×365×175 mm
Poids brut	2,4 kg
Poids net	1,6 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	421,5 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	421,5 g


Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage	
Résolution du comptage	3.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	2 g
Poids minimum de la pièce	20 g

Services en option	
DAkkS Calibrage	963-128

Les fonctions

Standard



Option

