KERN DE 300K5DL

Vielseitiges Erfolgsmodell mit Edelstahlplattform für den flexiblen Einsatz



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	DE 300K5DL
Modell-Reihe	DE
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Industriewaagen
Produktgruppe	Plattformwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761111257
Geplanter Starttermin	2010-1HJ
Zolltarifnummer	84238220
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	150 kg;300 kg
Ablesbarkeit	0,005 kg;0,01 kg
Minimales Stückgewicht	50 g
Nettogewicht	11,82 kg
Plattformgröße	522×406 mm
Länge des Anzeigekabels	1,4 m
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	522×406×98 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Abmessungen Display-Gehäuse (B×T×H)	225×110×55 mm
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Material Plattformkonstruktion	Metall, lackiert
Wägefläche (d)	522×406 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	522×406 mm
Länge des Indikatorkabels	1,4 m
IP-Schutz-Anzeige	Kein IP-Schutz

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	25 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Batterie	9 V Block
Betriebszeit	12 h
Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK;US
Aufladezeit	10 h
Eingangsspannung	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	30 h
Wiederaufladbare Batterie	Akku optional
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,02 kg;0,04 kg
Ablesbarkeit	0,005 kg;0,01 kg

KERN DE 300K5DL

Vielseitiges Erfolgsmodell mit Edelstahlplattform für den flexiblen Einsatz

Empfohlenes Justiergewicht	300 kg (F2)
Reproduzierbarkeit	0,005 kg;0,01 kg
Auflösung	30.000, 30.000
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	2,5 s
Tara-Bereich	300 kg
Anwärmzeit	120 min; 120 min
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägeeinheiten	Dwt;ffa;kg;lb;mo;oz;ozt;tl (HK);tl (Tw);tol

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	35 °C
Minimale Umgebungstemperatur	5 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	620×610×215 mm
Bruttogewicht	14 kg
Nettogewicht	12 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	1.030 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	1.030 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Zähldaten


Auflösung der Zählung	60.000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	5 g
Minimales Stückgewicht	100 g

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-129

Funktionen

Standard



Option

