KERN PCB 2000-1

La norme en laboratoire, idéale pour les différentes possibilités des applications de l'industrie 4.0



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	PCB 2000-1
Model-Serie	PCB
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Balances de précision
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761215689
Modèle prédécesseur	440-43N; 440-45N; 440-47N; PCB 1.000-1; PCB 2.000-1-2.023a
Date de début prévue	2022-2HJ
Numéro de tarif douanier	84238129
CE Label	Oui
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	2.000 g
Lecture	0,1 g
Répétabilité	0,1 g
Linéarité	± 0,2 g
Poids minimum de la pièce	2 g
Surface de pesée (d)	130×130 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier (LxPxH)	163×245×65 mm
Niveau à bulle	Oui
Plaque de pesage du matériau	Inox
Pieds à vis pivotants	Oui
Matériau du boîtier	Plastique
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	130×130 mm
Weighing surface (d)	130×130 mm
Indicateur de protection IP	Non protection IP

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	21 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	4×15 V AA
Temps de fonctionnement	20 h
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US
Temps de charge	8 h
Tension d'entrée	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	48 h
Batterie rechargeable	Batterie en option - interne
Les interfaces	Bluetooth (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN (optional)

KERN PCB 2000-1

La norme en laboratoire, idéale pour les différentes possibilités des applications de l'industrie 4.0

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,2 g
Poids minimum (USP)	200 g
Lecture	0,1 g
Poids d'ajustement recommandé	2 kg (M1)
Répétabilité	0,1 g
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	3 s
Temps de préchauffage	30 min

Données techniques - Conditions environnementales	
Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C

Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	235×365×175 mm
Poids brut	2,0 kg
Poids net	1,4 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	300 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	300 g


Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage	
Résolution du comptage	10.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	200 mg
Poids minimum de la pièce	2 g

Services en option	
DAkkS Calibrage	963-127

Les fonctions

Standard



Option

