KERN OBN 142T251

Set digitale a fluorescenza: qualità delle immagini ad alta risoluzione per analisi impegnative



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	OBN 142T251
Modello-Serie	OBN-S
Assortment	Microscopi e metrologia ottica
Segment	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopi a luce trasmessa
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761490918
Data di inizio prevista	2025-2HJ
Numero di tariffa doganale	90118000
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Sistema ottico	Infinity
Tubo	Trinoculare
Obiettivi standard	100x;10x;20x;40x;4x
Qualità dell'obiettivo	Planare infinito
Illuminazione	3W LED (Durchlicht), 5W LED (Auflicht)

Dati tecnici - Costruzione	
Sistema	Montante
Tipo di tubo	Siedentopf
Angolo del tubo	30°
Rotazione del tubo	Yes
Posizioni del nasello	5
Distanza occhio (max)	75 mm
Distanza oculare (min)	50 mm
Diottria regolabile	Bilaterale
Meccanica di messa a fuoco	Manopola di fuoco macro-/micrometrico coassiale
Guida fine minima	0,002 mm
Distanza di spostamento del tavolo	78 mm;55 mm
Diaframma di apertura	Yes
Tipo di condensatore	Abbe
Apertura del condensatore	1,25
Montaggio del condensatore	Centrabile
Dimensioni (L×P×H)	390×235×620 mm

Dati tecnici - Alimentazione	
Tipo di alimentazione	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso	100 - 240 V
Spina di alimentazione	Hohlstecker, innen Plus, Ø außen 5.5 mm, Ø innen 2.5 mm, lang 10 mm
Classe di protezione	Classe di protezione III - protezione a bassissima tensione
Attacco del cavo	Rimovibile
Interfacce	Bluetooth;Ethernet;HDMI;USB 2.0;USB 3.0;WLAN

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C


Dati tecnici - Imballaggio e spedizione	
Dimensioni imballo (L×P×H)	590×440×390 mm
Peso lordo	20 kg
Peso netto	14 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica	
RAEE	Yes

Dati tecnici - Illuminazione	
Direzioni di illuminazione	Luce riflessa;Luce passante
Tipo di luce trasmessa	LED
Intensità della luce trasmessa	3 W
Tipo di luce incidente	LED
Intensità della luce incidente	5 W
Dimmerabile	Luce riflessa + Luce passante, separato
Koehler	Yes

Funzioni

Standard



Option

