KERN OZL 467

Muy versátil, flexible y económico, con función zoom para escuelas, talleres formativos, organismos de pruebas y laboratorios



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	OZL 467
Serie de modelos	OZL-46
Surtido	Microscopios y metrología óptica
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Microscopios estereoscópicos
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761207530
Fecha de inicio prevista	2018-1HJ
Número del arancel aduanero	90111000
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios	
Sistema óptico	Greenough
Tubo	Binocular
Ocular	Ocular HWF 10x / Ø 20mm Punto ocular alto
Objetivos	0,7x - 4,5x
Iluminación	3W LED (Durchlicht), 3W LED (Auflicht)

Datos técnicos - Construcción	
Sistema	Vertical
Ángulo del tubo	45°
Rotación del tubo	Yes
Tipo de soporte	Mecánica
Superficie del soporte	290×240 mm
Diámetro del soporte	76 mm
Distancia ocular (máx.)	75 mm
Distancia ocular (mín.)	55 mm
Dioptrías ajustables	Ambos lados
Mecánica de enfoque	Tornillo macrométrico
Campo visual mín.	4,4 mm
Campo visual máx	28,6 mm
Distancia de trabajo	105 mm
Altura máxima de la muestra	140 mm
Resolución máxima	0,0037 mm
Dimensiones (An×Pr×Al)	300×240×420 mm

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Tipo de alimentación	Fuente de alimentación incorporada
Tensión de entrada	100 - 240 V
Enchufe	Cable de aparato frío
Clase de protección	Clase de protección I - conductor de protección
Fijación del cable	Desmontable

Datos técnicos - Condiciones ambientales	
Temp. almacenaje Min	-5 °C

Stotage Temp Max	40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío	
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	460×410×290 mm
Peso bruto	6 kg
Peso neto	4,6 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	0 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	799,71 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	14,64 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	99,735 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	0 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación	
WEEE	Yes

Datos técnicos - Iluminación	
Direcciones de iluminación	Luz incidente;Luz transmitida
Tipo de luz transmitida	LED
Intensidad de la luz transmitida	3 W
Tipo de luz incidente	LED
Intensidad de la luz incidente	3 W
Regulable	Luz incidente + Luz transmitida, separado

Funciones

Standard

