# KERN PCB 300-3

La norme en laboratoire, idéale pour les différentes possibilités des applications de l'industrie 4.0




| Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut | |
|---|---|
| Code article du modèle | PCB 300-3 |
| Model-Serie | PCB |
| Assortiment | Balances |
| Type de produit | Balances de laboratoire |
| Groupe de produits | Balances de précision |
| Type d'utilisation du produit | Article principal |
| Code EAN (Modèle) | 4045761243187 |
| Modèle prédécesseur | KB 360-3N; PCB 350-3 |
| Date de début prévue | 2022-2HJ |
| Numéro de tarif douanier | 90160010 |
| CE Label | Oui |
| Pays d'origine | CN |

| Données techniques - Primaire | |
|---|---|
| Portée Max | 360 g |
| Lecture | 0,001 g |
| Répétabilité | 0,002 g |
| Linéarité | ± 0,005 g |
| Poids minimum de la pièce | 20 mg |
| Surface de pesée (d) | 82 mm |

| Données techniques - Construction | |
|---|---|
| Dimensions du boîtier (LxPxH) | 163×245×65 mm |
| Niveau à bulle | Oui |
| Plaque de pesage du matériau | Plastique, peinture antistatique |
| Pieds à vis pivotants | Oui |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Weighing surface (d) | 82 mm |
| Dimensions of weighing plate (diameter) | 82 mm |
| Dimensions draft shield, inner (Ø×H) | 90×40 mm |
| Material draft shield | Plastique |
| Indicateur de protection IP | Non protection IP |

| Caractéristiques techniques - Affichage | |
|---|---|
| Hauteur de l'écran | 21 mm |
| Rétro-éclairage | Oui |

| Données techniques - Alimentation électrique | |
|---|---|
| Batterie | 4×15 V AA |
| Temps de fonctionnement | 20 h |
| Adaptateur secteur/adaptateur inclus | CH;EURO;UK;US |
| Temps de charge | 8 h |
| Tension d'entrée | 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz |
| Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint) | 48 h |
| Batterie rechargeable | Batterie en option - interne |
| Les interfaces | Bluetooth (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN (optional) |

# KERN PCB 300-3

La norme en laboratoire, idéale pour les différentes possibilités des applications de l'industrie 4.0

| Données techniques - Système de mesure | |
|---|---|
| Méthode d'étalonnage | Ajustement avec poids externe |
| Linéarité | ± 0,005 g |
| Poids minimum (USP) | 4 g |
| Lecture | 0,001 g |
| Poids d'ajustement recommandé | 200 g (F1) |
| Répétabilité | 0,001 g |
| Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire | 3 s |
| Plage de tarage | 350 g |
| Temps de préchauffage | 120 min |

| Données techniques - Conditions environnementales | |
|---|---|
| Humidité maximale | 80 % |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Température ambiante minimale | -10 °C |

| Données techniques - Emballage et expédition | |
|---|---|
| Dimensions de l'emballage (L×P×H) | 235×365×175 mm |
| Poids brut | 1,8 kg |
| Poids net | 0,85 kg |
| Mode d'expédition | Service de colis |
| Composant de l'emballage - en poids - carton | 430 g |
| Composant de l'emballage - par poids - styromousse | 430 g |
| Délai de livraison | 1 d |

| Caractéristiques techniques - Données de comptage | |
|---|---|
| Résolution du comptage | 180.000 |
| Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire) | 2 mg |
| Poids minimum de la pièce | 20 mg |

| Services en option | |
|---|---|
| DAkkS Calibrage | 963-127 |

## Les fonctions

### Standard




### Option

