KERN TVM 5000N230NL

Banc d’essai avec moteur électrique pour les mesures standard



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	TVM 5000N230NL
Model-Serie	TVM
Assortiment	Appareils de test et de mesure
Type de produit	Mesure de la force
Groupe de produits	Bancs d'essai (motorisés)
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761191754
Date de début prévue	2012-1HJ
Numéro de tarif douanier	90249000
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Max. Force	5 kN

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier (LxPxH)	400×256×1.535 mm
Matériau du boîtier	Métal laqué
Guide column(s) - distance	215 mm
Filets de montage	4x Gewindebohrung M6;Gewindebohrung M12

Caractéristiques techniques - Affichage	
Type d'affichage	LED
Hauteur des chiffres de l'affichage	14 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Alimentation électrique	Unité d'alimentation électrique
Input voltage power supply / max. current	220 V AC, 50 Hz
Prise de courant pour l'unité d'alimentation	Câble d'alimentation froid
Classe de protection	Classe de protection I - conducteur de protection

Données techniques - Système de mesure	
Traversing speed - min.	10 mm/min
Traversing speed - max.	230 mm/min
Max. Travel distance	210 mm

Caractéristiques techniques - Fonctions	
Electrical limit switches	Yes
Repeat function	Yes
Speed display	Yes

Données techniques - Conditions environnementales	
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température minimale de fonctionnement	10 °C

Température maximale de stockage	40 °C
Température minimale de stockage	-10 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	520×340×1.610 mm
Poids brut	80 kg
Poids net	65 kg
Mode d'expédition	Transporteur
Numéro UN	Pas de marchandises dangereuses
Composant de l'emballage - par poids - plastique	300 g
Composant d'emballage - par poids - bois	14 kg
Composant d'emballage - par poids - mousse	1,8 kg
Composant d'emballage - par poids - métal	2 kg
Délai de livraison	2 d

Les fonctions

Standard



Option

