
KERN UFC 600K-1M

Balanza para palés con suspensión de carga en acero (IP67), opcionalmente con homologación



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	UFC 600K-1M
Serie de modelos	UFC
Surtido	Escalas
Tipo de producto	Balanzas industriales
Grupo de productos	Balanzas para palés
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761481541
Modelo predecesor	UFB 600K200M; UFC 600K-1M-2.023a
Fecha de inicio prevista	2025-1HJ
Número del arancel aduanero	84238220
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios	
Capacidad de pesada	600 kg
Legibilidad	0,2 kg
Carga mínima (Min)	4 kg
Peso neto	53 kg

Datos técnicos - Construcción	
Dimensiones de la carcasa de la pantalla (An×Pr×Al)	220×150×66,5 mm
Plato de pesaje del material	Acero con revestimiento en polvo
Nivel de burbuja	Yes
Pies de tornillo giratorios	Yes
Superficie de pesaje (d)	1.190×840 mm
Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr)	1.190×840 mm
Longitud del cable del indicador	5 m
Montaje en pared	Yes
Dimensiones plataforma de pesaje (AnxPxAl)	1.361×840×80 mm
Indicador de protección IP	Sin protección IP
Plataforma de protección IP	IP67
Célula de carga con protección IP	IP67

Datos técnicos - Pantalla	
Altura de la pantalla	48 mm
Luz de fondo	Sí

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Batería	3V CR2.032
Adaptador de red/adaptador incluido	CH;EURO;UK;US
Tiempo de carga	8 h
Tensión de entrada	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada)	22 h
Batería recargable	Acumulador opcional - interno
Interfaz	Alibi Speicher (optional, factory);Analog (0 - 10 V) (optional);Analog (4 - 20 mA) (optional);Bluetooth BLE (v4.0) (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN (optional)

KERN UFC 600K-1M

Balanza para palés con suspensión de carga en acero (IP67), opcionalmente con homologación

Datos técnicos - Sistema de medición	
Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 0,4 kg
Legibilidad	0,2 kg
Peso de ajuste recomendado	600 kg (M1)
Repetibilidad	0,2 kg
Resolución	3.000
Tiempo de calentamiento	10 min
Unidades de pesaje	%;ffa;g;kg;PCS
Linealidad (en puntos)	2
conexión de la célula de carga	6-Leiter

Datos técnicos - Condiciones ambientales	
Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Temperatura ambiente mínima	-10 °C
Humedad mínima	0 %

Datos técnicos - Embalaje y envío	
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	1.405×890×315 mm
Peso bruto	90 kg
Peso neto	55 kg
Método de envío	Transporte
Componente de embalaje - por peso - cartón	700 g
Elementos de embalaje - por peso - madera	34,3 kg
Plazo de entrega	3 d


Servicios opcionales	
DAkkS Calibración	963-130
Verificación	965-230

Datos técnicos - Datos de recuento	
Resolución de recuento	3.000
Peso mínimo de la pieza en el recuento (Laboratorio)	200 g
Peso mínimo por pieza	2 kg

Datos técnicos - Verificación	
Valor de verificación (e)	0,2 kg
Carga mínima Min	4 kg
Verificación por KERN posible	Yes
Clase de verificación	III

Funciones

Standard



Option



Factory

