
KERN PLJ 2000-3A

Série de balances de précision avec des grandes plages de pesée - idéale pour les grands récipients de tarage ou les grands échantillons



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	PLJ 2000-3A
Model-Serie	PLJ
Assortment	Balances
Segment	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Balances de précision
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761243224
Modèle prédécesseur	PLJ 2.000-3A-2.020a
Date de début prévue	2021-1HJ
Numéro de tarif douanier	90160010
CE Label	Oui
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	2.100 g
Lecture	0,001 g
Répétabilité	0,002 g
Linéarité	± 0,004 g
Poids minimum de la pièce	500 mg
Surface de pesée (d)	110 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier (LxPxH)	210×340×330 mm
Niveau à bulle	Oui
Plaque de pesage du matériau	Inox
Pieds à vis pivotants	Oui
Matériau du boîtier	Plastique
Weighing surface (d)	110 mm
Dimensions of weighing plate (diameter)	110 mm
Material draft shield	Glas

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	15 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	AUS;CH;EURO;UK;US
Tension d'entrée	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Les interfaces	RS-232 de série

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids interne (automatique)
Linéarité	± 0,004 g
Poids minimum (USP)	4 g
Lecture	0,001 g
Poids d'ajustement recommandé	2 kg (E2)
Répétabilité	0,002 g

KERN PLJ 2000-3A

Série de balances de précision avec des grandes plages de pesée - idéale pour les grands récipients de tarage ou les grands échantillons

Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	2 s
Plage de tarage	2.100 g
Temps de préchauffage	8 h
Carat - capacité maximale	10.500 ct

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Température ambiante minimale	15 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	515×400×615 mm
Poids brut	8 kg
Poids net	7 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	165 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	2,15 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	30 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	100 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage	42.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	50 mg
Poids minimum de la pièce	500 mg

Services en option

DAkkS Calibrage	963-103

Les fonctions

Standard



Option

