KERN PCJ 6000-1M-Prepack

La solution complète pour les opérations de préemballage, homologation en option





Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	PCJ 6000-1M-Prepack
Model-Serie	PCJ-Prepack
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Balances de précision
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761484115
Date de début prévue	2025-1HJ
Numéro de tarif douanier	84238129
CE Label	Oui
Pays d'origine	IN
Distribution sélective	0

Données techniques - Primaire	
Portée Max	6.000 g
Lecture	0,1 g
Répétabilité	0,1 g
Poids minimum de la pièce	2 g
Surface de pesée (d)	150×170 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier (LxPxH)	163×245×80 mm
Niveau à bulle	Oui
Plaque de pesage du matériau	Inox
Pieds à vis pivotants	Oui
Matériau du boîtier	Plastique
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	150×170 mm
Indicateur de protection IP	Non protection IP

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	21 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	4×15 V AA
Temps de fonctionnement	20 h
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US
Temps de charge	8 h
Tension d'entrée	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	48 h
Batterie rechargeable	Batterie en option - interne
Les interfaces	Bluetooth (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN (optional)

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids interne (manuel)

KERN PCJ 6000-1M-Prepack

La solution complète pour les opérations de préemballage, homologation en option

Poids minimum (USP)	200 g
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	3 s
Plage de tarage	6.000 g
Temps de préchauffage	120 min

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Température ambiante minimale	15 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	235×365×175 mm
Poids brut	3,4 kg
Poids net	2,8 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	340 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	340 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	340 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage	30.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	200 mg

Données techniques - Vérification

Valeur de vérification (e)	1 g
Charge minimale (Min)	5 g
Vérification par KERN possible	Oui
Classe de vérification	II

Services en option

DAkkS Calibrage	963-128
Vérification	965-217

Les fonctions

Standard



Option



Factory

