KERN OCM 168

Le microscope de laboratoire biologique inversé avec fluorescence



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	OCM 168
Model-Serie	OCM-1
Assortment	Microscopes et métrologie optique
Segment	Microscopes
Groupe de produits	Microscope fluorescent
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761263536
Modèle prédécesseur	OCM 168-2.022a
Date de début prévue	2023-2HJ
Numéro de tarif douanier	90118000
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Système optique	Infinity
Tube	Trinoculaire
Oculaire	Eyepiece HWF 10x / Ø 22mm with anti-fungus, high eye point
Objectifs standard	10x;20x;40x;PH 20x
Qualité des objectifs	Plan corrige a l'infini
Illumination	LED 5W (lumière transmise), LED 5W (lumière incidente)

Données techniques - Construction	
Système	Inversé
Type de tube	Siedentopf
Angle du tube	45°
Positions de l'embout	5
Distance oculaire (max)	76 mm
Distance oculaire (min)	48 mm
Dioptre réglable	Bilatéral
Mécanisme de mise au point	Vis macro-/micrométrique coaxial
Entraînement fin minimum	0,002 mm
Distance de déplacement de la table	128 mm;180 mm
Type de condenseur	Standard
Ouverture du condenseur	0,3
Montage du condenseur	Fixe
Dimensions (L×P×H)	782×304×530 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Type d'alimentation	Bloc d'alimentation
Tension d'entrée	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A
Fiche d'alimentation	Hohlstecker, innen Plus, Ø außen 5.5 mm, Ø innen 2.5 mm, lang 10 mm
Classe de protection	Classe de protection III - basse tension de protection
Fixation du câble	Amovible

Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	600×670×550 mm
Poids brut	24 kg
Poids net	17 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	0 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	4,176 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	36 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	1,788 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	0 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification

WEEE	Yes

Données techniques - Illumination

Directions d'illumination	Éclairage incident;Éclairage transmis
Type de lumière transmise	LED
Intensité de la lumière transmise	5 W
Type de lumière incidente	LED
Intensité de la lumière incidente	5 W
Variable	Éclairage transmis

Les fonctions

Standard

