KERN IXS 60K-2M

Plattformwaage mit Edelstahl-IP68-Auswertegerät und XL-Display



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	IXS 60K-2M
Modell-Reihe	IXS
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Industriewaagen
Produktgruppe	Plattformwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761206151
Vorgängermodell	IXS 60K-2M-2.017a
Nachfolgemodell	IXC 60K-2M
Geplanter Starttermin	2018-1HJ
Zolltarifnummer	84238220
Modell- Status	Yes
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	30 kg;60 kg
Ablesbarkeit	0,01 kg;0,02 kg
Minimales Stückgewicht	20 g
Nettogewicht	10,5 kg
Plattformgröße	400×300 mm
Länge des Anzeigekabels	3 m
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	400×300×89 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Abmessungen Display-Gehäuse (B×T×H)	632×500×215 mm
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Material Plattformkonstruktion	Edelstahl, lackiert
Libelle	Yes
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Wägefläche (d)	400×300 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	400×300 mm
Länge des Indikatorkabels	3 m
Wandhalterung	Yes
IP-Schutz-Anzeige	IP68
IP-geschützte Plattform	Kein IP-Schutz
IP-Schutz Wägezelle	IP65

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	55 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Netzadapter/Adapter enthalten	EURO
Aufladezeit	12 h
Eingangsspannung	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	80 h

Wiederaufladbare Batterie	Akku optional (Factory)
Schnittstellen	Bluetooth (optional, factory);RS-232 (optional, factory);RS-485 (optional, factory)

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,01 kg;0,02 kg
Ablesbarkeit	0,01 kg;0,02 kg
Empfohlenes Justiergewicht	60 kg (M1)
Reproduzierbarkeit	0,01 kg;0,02 kg
Auflösung	3.000, 3.000
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	2 s
Tara-Bereich	-60 kg
Anwärmzeit	10 min; 10 min
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägeeinheiten	Kg
Anschluss der Wägezelle	6-Leiter

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	0 %

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	500×635×222 mm
Bruttogewicht	14 kg
Nettogewicht	11 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	1.275 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	1.275 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Zähldaten

Auflösung der Zählung	30.000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	2 g
Minimales Stückgewicht	20 g

Technische Daten - Verifizierung

Mindestlast (Min)	0,2 kg;0,4 kg

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-129

Funktionen

Standard



Option



Factory

