KERN IFS 10K-4

Balanza industrial con cómodo teclado numérico para facilitar la introducción de datos, resolución de contaje 75.000 puntos



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	IFS 10K-4
Serie de modelos	IFS
Surtido	Escalas
Tipo de producto	Balanzas industriales
Grupo de productos	Balanzas cuentapiezas
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761144866
Modelo predecesor	IFS 6K-4S
Fecha de inicio prevista	2013-1HJ
Número del arancel aduanero	84238129
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios	
Capacidad de pesada	6 kg;15 kg
Legibilidad	0,0001 kg;0,0002 kg
Resolución de recuento	75.000
Peso mínimo por pieza	2 g
Peso neto	5,19 kg
Tamaño de la plataforma	300×240 mm

Datos técnicos - Construcción	
Plato de pesaje del material	Acero inoxidable
Nivel de burbuja	Yes
Pies de tornillo giratorios	Yes
Superficie de pesaje (d)	300×240 mm
Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr)	300×240 mm
Indicador de protección IP	Sin protección IP
Plataforma de protección IP	Sin protección IP
Célula de carga con protección IP	IP65

Datos técnicos - Pantalla	
Altura de la pantalla	16,5 mm
Luz de fondo	Sí

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Adaptador de red/adaptador incluido	CH;EURO;UK;US
Tiempo de carga	12 h
Tensión de entrada	100-240V~ 50/60Hz 190mA
Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada)	18 h
Batería recargable	Acumulador opcional (factory)
Interfaz	RS-232 de serie

Datos técnicos - Sistema de medición	
Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 0,0004 kg;0,0008 kg
Legibilidad	0,0001 kg;0,0002 kg
Peso de ajuste recomendado	15 kg (F2)
Repetibilidad	0,0001 kg;0,0002 kg

KERN IFS 10K-4

Balanza industrial con cómodo teclado numérico para facilitar la introducción de datos, resolución de contaje 75.000 puntos

Resolución	60.000, 75.000
Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio	2 s
Rango de tara	15 kg
Tiempo de calentamiento	120 min; 120 min
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Unidades de pesaje	Kg

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Temperatura ambiente mínima	0 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	695×405×220 mm
Peso bruto	7 kg
Peso neto	6 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - cartón	785 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	785 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Datos de recuento

Resolución de recuento	75.000
Peso mínimo de la pieza en el recuento (Laboratorio)	200 mg
Peso mínimo por pieza	2 g

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	963-128

Funciones

Standard



Option



Factory

