KERN TB 200-0.1US-RED

Spessimetro di materiali affidabile per un uso quotidiano



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	TB 200-0.1US-RED
Modello-Serie	TB-US
Assortimento	Strumenti di prova e misurazione
Tipologia di prodotto	Misura dello spessore
Gruppo di prodotti	Spessimetri per materiali
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761140035
Modello precedente	TB 200-1US-RED-2.019a
Data di inizio prevista	2012-1HJ
Numero di tariffa doganale	90318080
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Max. Eco a impulsi	200 mm
Min. Impulso-Eco	1,5 mm

Dati tecnici - Costruzione	
Dimensioni dell'alloggiamento (LxPxH)	161×68×32 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Lunghezza del cavo	0,9 m

Dati tecnici - Alimentazione	
Alimentazione	Batteria
Tipo di batteria	Alcalino(-manganese)
Quantità Batterie	4×15 V AA

Dati tecnici - Sistema di misura	
Leggibilità	0,1 mm
Tolleranza (% dal massimo)	0,5%
Unità di misura	Inch;mm
Materiale Velocità del suono - min.	500 m/s
Velocità del suono del materiale - max.	9.999 m/s
Velocità del suono del materiale - max.	9.999 m/s
Diametro della testa di misura	8 mm

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Temperatura massima di esercizio	50 °C
Temperatura minima di funzionamento	0 °C
Temperatura massima di stoccaggio	40 °C
Temperatura minima di stoccaggio	-10 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione	
Dimensioni imballo (L×P×H)	262×215×72 mm
Peso lordo	0,85 kg
Peso netto	0,30 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Numero ONU	Drycell (numero UN Alcalina: nessuna, NiMH: 3496 - Istruzione d'imballaggio #1)

Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	115 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	268 g
Tempo di consegna	1 d

Servizi opzionali

Calibrazione di fabbrica	961-113

Funzioni

Standard



Option

