# KERN PBS 600-3

Balance de laboratoire multifonction avec système de pesée Single-Cell



| Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut | |
|---|---|
| Code article du modèle | PBS 600-3 |
| Model-Serie | PBS |
| Assortment | Balances |
| Segment | Balances de laboratoire |
| Groupe de produits | Balances de précision |
| Type d'utilisation du produit | Article principal |
| Code EAN (Modèle) | 4045761492974 |
| Modèle prédécesseur | PBS 620-3M |
| Date de début prévue | 2026-1HJ |
| Numéro de tarif douanier | 90160010 |
| CE Label | Oui |
| Pays d'origine | PH |

| Données techniques - Primaire | |
|---|---|
| Portée Max | 620 g |
| Lecture | 0,001 g |
| Répétabilité | 0,001 g |
| Linéarité | ± 0,002 g |
| Poids minimum de la pièce | 10 mg |
| Surface de pesée (d) | 113×110 mm |

| Données techniques - Construction | |
|---|---|
| Dimensions du boîtier (LxPxH) | 191×317×79 mm |
| Niveau à bulle | Oui |
| Plaque de pesage du matériau | Inox |
| Pieds à vis pivotants | Oui |
| Matériau du boîtier | Fonte d'aluminium |
| Dimensions du plateau de pesée (L×P) | 113×110 mm |
| Material draft shield | Plastique |

| Caractéristiques techniques - Affichage | |
|---|---|
| Hauteur de l'écran | 14 mm |
| Rétro-éclairage | Oui |

| Données techniques - Alimentation électrique | |
|---|---|
| Adaptateur secteur/adaptateur inclus | CH;EURO |
| Tension d'entrée | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Les interfaces | RS-232 de série - 2x |

| Données techniques - Système de mesure | |
|---|---|
| Méthode d'étalonnage | Ajustement avec poids externe |
| Poids minimum (USP) | 2 g |
| Poids d'ajustement recommandé | 600 g (E2) |
| Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire | 2,5 s |
| Temps de préchauffage | 4 h |

| Données techniques - Conditions environnementales |
|---|

| | |
|---|---|
| Humidité maximale | 80 % |
| Température maximale de fonctionnement | 30 °C |
| Température ambiante minimale | 10 °C |

| Données techniques - Emballage et expédition | |
|---|---|
| Dimensions de l'emballage (L×P×H) | 585×370×260 mm |
| Poids brut | 4,8 kg |
| Poids net | 3,6 kg |
| Mode d'expédition | Service de colis |
| Composant de l'emballage - en poids - papier | 165 g |
| Composant de l'emballage - en poids - carton | 1,517 g |
| Composant de l'emballage - par poids - plastique | 30 g |
| Composant de l'emballage - par poids - styromousse | 0 g |
| Composant d'emballage - par poids - bois | 0 g |
| Composant d'emballage - par poids - mousse | 100 g |
| Délai de livraison | 1 d |

| Caractéristiques techniques - Données de comptage | |
|---|---|
| Résolution du comptage | 620.000 |
| Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire) | 1 mg |

| Services en option | |
|---|---|
| DAkkS Calibrage | 963-103 |

## Les fonctions

### Standard




### Option

