# KERN MBC 20K10EM

Formschöne Babywaage mit Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik, optional mit Eichung



| Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen | |
|---|---|
| Modell-Artikel-Code | MBC 20K10EM |
| Modell-Reihe | MBC |
| Sortiment | Waagen |
| Produkt Segment | Medizinprodukte |
| Produktgruppe | Babywaagen |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel |
| EAN-Code (Modell) | 4045761218123 |
| Vorgängermodell | MBC 20K10M-2.017a |
| Geplanter Starttermin | 2019-1HJ |
| Zolltarifnummer | 84231090 |
| CE Label | Yes |
| Herkunftsland | CN |

| Technische Daten - Primär | |
|---|---|
| Wägebereich | 20 kg |
| Ablesbarkeit | 0,01 kg |
| Eichwert (e) | 0,01 kg |

| Technische Daten - Konstruktion | |
|---|---|
| Material-Wägeplatte | Kunststoff |
| Libelle | Yes |
| Drehbare Schraubenfüße | Yes |
| Wägefläche (d) | 600×280 mm |
| Abmessungen der Wiegeplatte (B×T) | 600×280 mm |
| Abmessungen komplett montiert (BxTxH) | 600×410×112 mm |
| Material Gehäuse | Kunststoff |

| Technische Daten - Anzeige | |
|---|---|
| Höhe des Displays | 25 mm |

| Technische Daten - Spannungsversorgung | |
|---|---|
| Batterie | 6×15 V AA |
| Betriebszeit | 20 h |
| Aufladezeit | 12 h |
| Eingangsspannung | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus) | 40 h |
| Wiederaufladbare Batterie | Akku optional - intern |

| Technische Daten - Messsystem | |
|---|---|
| Kalibrierungsmethode | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität | ± 0,01 kg |
| Empfohlenes Justiergewicht | 20 kg (M1) |
| Reproduzierbarkeit | 0,01 kg |
| Wägeeinheiten | Kg |
| Wägesystem | Dehnungsmessstreifen |

| Technische Daten - Umweltbedingungen | |
|---|---|
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 80 % |
| Maximale Betriebstemperatur | 40 °C |

| | |
|---|---|
| Minimale Umgebungstemperatur | -10 °C |

## Technische Daten - Verpackung & Versand

| | |
|---|---|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 480×650×175 mm |
| Bruttogewicht | 6 kg |
| Nettogewicht | 4,6 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton | 240 g |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor | 960 g |
| Lieferzeiten | 1 d |

## Technische Daten - Verifizierung

| | |
|---|---|
| Mindestlast (Min) | 0,2 kg |
| Eichung durch KERN möglich | Yes |
| Eichgültigkeitsklasse | III |
| MPG-Klasse | 1m |
| CND-Code | Z12080402 |
| GMDN-Code | 35324 |

## Optionale Dienstleistungen


| | |
|---|---|
| DAkkS Kalibrierung | 963-128 |
| Eichung | 965-128. |

## Funktionen

### Standard




### Option



### Factory

