KERN OZL 456

Lo stereomicroscopio zoom pratico e flessibile con illuminazione LED ad anello integrata e grande area zoom



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	OZL 456
Modello-Serie	OZL-45R
Assortimento	Microscopi e metrologia ottica
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopi stereo
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761170414
Data di inizio prevista	2015-1HJ
Numero di tariffa doganale	90111000
CE Label	Sì
Paese di origine	CN
Distribuzione selettiva	0

Dati tecnici - Primario	
Sistema ottico	Greenough
Tubo	Binoculare
Oculare	Oculare HSWF 10x / Ø 23 mm con trattamento antifungino e punto oculare elevato
Obiettivi	0,75x - 5x
Illuminazione	0,21W LED (Durchlicht), 1W LED (Auflicht)

Dati tecnici - Costruzione	
Sistema	Montante
Angolo del tubo	45°
Rotazione del tubo	Sì
Tipo di stativo	Meccanico
Distanza occhio (max)	75 mm
Distanza oculare (min)	55 mm
Diottria regolabile	Bilaterale
Meccanica di messa a fuoco	Manopola di fuoco macrometrico
Campo visivo min	5 mm
Campo visivo max	33 mm
Distanza di lavoro	113 mm
Altezza del campione max	45 mm
Risoluzione massima	0,004025 mm
Dimensioni (L×P×H)	320×275×420 mm

Dati tecnici - Alimentazione	
Tipo di alimentazione	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso	100 - 240 V
Classe di protezione	Classe di protezione III - protezione a bassissima tensione
Attacco del cavo	Rimovibile

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	490×355×325 mm
Peso lordo	6 kg
Peso netto	4,6 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	0 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	537,95 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	7,105 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	469,945 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	0 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica

RAEE	Sì

Dati tecnici - Illuminazione

Direzioni di illuminazione	Luce riflessa;Luce passante
Tipo di luce trasmessa	LED
Intensità della luce trasmessa	0,21 W
Tipo di luce incidente	LED
Intensità della luce incidente	1 W

Funzioni

Standard

