KERN OIV 902

Le microscope vidéo accessible et facile d'utilisation avec un rendu d'image brillant



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	OIV 902
Model-Serie	OIV
Assortiment	Microscopes et métrologie optique
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Microscopes vidéo
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761485006
Date de début prévue	2025-1HJ
Numéro de tarif douanier	90118000
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Système optique	Axial
Objectives	0,5x
Illumination	3W LED (Auflicht)
Résolution de l'appareil photo	5 MP
Type de capteur	CMOS
Taille du capteur	1/2,8"

Données techniques - Construction	
Système	Debout
Stand type	Universel (bras articulé avec vis)
Mécanisme de mise au point	Vis macrométrique
Visual field min	2,3 mm
Visual field max	14,77 mm
Working distance	100 mm
Interfaces	HDMI;MicroSD;USB 2.0
Système d'exploitation	Win 10;Win 11;Win 7;Win 8
Logiciel applicable	Integrierte Kamerasoftware;S-Viewer (OXM 904)
Fonctions du logiciel	Bildaufnahme;Bildbearbeitung/Dokumentation;Messungen;Videoaufnahme
Dimensions (L×P×H)	320×260×450 mm

Caractéristiques techniques - Affichage	
Type d'affichage	LCD
Taille de l'écran	116"
Résolution de l'écran	1.920 x1.080 HD
Inclinaison de l'écran	0-45°

Données techniques - Alimentation électrique	
Type d'alimentation	Bloc d'alimentation de table (séparable)
Tension d'entrée	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Fiche d'alimentation	Plus à l'intérieur, moins à l'extérieur
Classe de protection	Classe de protection III - basse tension de protection
Fixation du câble	Amovible

Type de batterie	Li-MnO2 (Lithium-Mangandioxid)

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	630×440×530 mm
Poids brut	13 kg
Poids net	16 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	0 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	320 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	30 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	650 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C

Données techniques - Vérification

WEEE	Yes

Données techniques - Illumination

Directions d'illumination	Éclairage incident
Type de lumière incidente	LED
Intensité de la lumière incidente	3 W
Variable	Éclairage incident

Les fonctions

Standard

