

KERN HO 2K

Strumento UCI Premium per prova di durezza per Rockwell, Brinell e Vickers

KERN®

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	HO 2K
Modello-Serie	HO
Assortimento	Sauter
Tipologia di prodotto	Test di durezza
Gruppo di prodotti	Durometri (UCI)
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761184145
Data di inizio prevista	2016-1HJ
Numero di tariffa doganale	90248000
CE Label	Sì

Dati tecnici - Primario

Campo di misura Scala Rockwell A	61-85,6HRA
Campo di misura Scala Rockwell B	41-100HRB
Campo di misura Rockwell - scala C	20,3-68HRC

Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni dell'alloggiamento (LxPxH)	28×83×160 mm
Materiale dell'alloggiamento	Metallo, verniciato

Dati tecnici - Display

Tipo di display	LCD grafico
-----------------	-------------

Dati tecnici - Alimentazione

Alimentazione	Batteria e alimentazione
Tipo di batteria	Li-Ion

Tensione di alimentazione in ingresso / tensione massima 110 - 240 V

Presenza di corrente per l'alimentatore Micro-USB

Adattatore di rete/adattatore incluso EURO

Classe di protezione Senza classe di protezione

Dati tecnici - Sistema di misura

Campo di misura Vickers	80-1599HV
Campo di misura Brinell	79-618HB
Campo di misura della resistenza alla trazione	255-2180MPa
Scale di durezza	HV 2
Forza di prova Misura della durezza	20 N
Unità di misura	HB;HL;HRA;HRB;HRC;HV;MPa
Oggetto di prova - peso - minimo	300 g
Sonda di misura - lunghezza	15,5 cm
Sonda di misura - diametro	18 mm

Dati tecnici - Funzioni

Funzione statistica	Sì
Media	Sì
Auto-Off	30 min
Valore limite (Min - Max)	Sì
Segnale acustico di pronto	Sì
Segnale ottico pronto	Sì
Misurazione a 360°	Sì

KERN HO 2K

Strumento UCI Premium per prova di durezza per Rockwell, Brinell e Vickers



Interfacce

USB-Device

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H) 395×315×140 mm

Peso lordo 5 kg

Peso netto 0,50 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Numero ONU Li-ion, imballato con il dispositivo (UN 3481, Istruzioni per l'imballaggio #7, Lithium ion batteries in compliance with Section II of PI 967)

Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone 2250 g

Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo 2250 g

Tempo di consegna 1 d

Dati tecnici - Dati di conteggio

Memoria Sì

Memoria - Numero di risultati 1.000

Servizi opzionali

Calibrazione di fabbrica 961-270

Funzioni

Standard



Option

