KERN DE 60K1DL

Modèle polyvalent à succès avec plate-forme en acier inoxydable pour une utilisation flexible



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	DE 60K1DL
Model-Serie	DE
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances industrielles
Groupe de produits	Balance plateforme
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761111325
Date de début prévue	2010-1HJ
Numéro de tarif douanier	84238220
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	30.000 g;60.000 g
Lecture	1 g;2 g
Poids minimum de la pièce	10 g
Poids net	11,95 kg
Taille de la plate-forme	516×403 mm
Longueur du câble de l'indicateur	1,4 m
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	522×406×98 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier de l'afficheur (L×P×H)	225×110×55 mm
Plaque de pesage du matériau	Inox
Material Platform construction	Métal laqué
Surface de pesée (d)	516×403 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	516×403 mm
Longueur du câble de l'indicateur	1,4 m
Indicateur de protection IP	Non protection IP

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	25 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	9 V Block
Temps de fonctionnement	12 h
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US
Temps de charge	10 h
Tension d'entrée	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	30 h
Batterie rechargeable	Batterie en option
Les interfaces	RS-232 de série

Données techniques - Système de mesure

KERN DE 60K1DL

Modèle polyvalent à succès avec plate-forme en acier inoxydable pour une utilisation flexible

Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 4 g;8 g
Lecture	1 g;2 g
Poids d'ajustement recommandé	60 kg (F2)
Répétabilité	1 g;2 g
Résolution	30.000, 30.000
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	2,5 s
Plage de tarage	60.000 g
Temps de préchauffage	120 min; 120 min
Système de pesage	Jauge de contrainte
Unités de pesage	Dwt;ffa;g;kg;lb;mo;oz;ozt;tl (HK);tl (Tw);tol

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Température ambiante minimale	5 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	620×610×215 mm
Poids brut	15 kg
Poids net	12 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	2.120 g

Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage	60.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	1 g
Poids minimum de la pièce	20 g

Services en option

DAkkS Calibrage	963-129

Les fonctions

Standard



Option

