KERN FKB 65K1

Balanza de mesa de alta resolución con amplio rango de pesaje y robusto plato de pesaje de acero inoxidable



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	FKB 65K1
Serie de modelos	FKB
Assortment	Escalas
Segment	Balanzas de alimentos
Grupo de productos	Balanzas de mesa
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761312395
Modelo predecesor	FKB 65K1-2.019a; FKB 65K1-2.021a
Fecha de inicio prevista	2023-1HJ
Número del arancel aduanero	84238220
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios	
Capacidad de pesada	65 kg
Legibilidad	0,001 kg

Datos técnicos - Construcción	
Plato de pesaje del material	Acero inoxidable
Nivel de burbuja	Yes
Pies de tornillo giratorios	Yes
Superficie de pesaje (d)	340×240 mm
Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr)	340×240 mm
Material carcasa	Plástico ABS
Indicador de protección IP	Sin protección IP

Datos técnicos - Pantalla	
Altura de la pantalla	25 mm

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Batería	4×15 V AA
Tiempo de funcionamiento	20 h
Adaptador de red/adaptador incluido	CH;EURO;UK;US
Tiempo de carga	8 h
Tensión de entrada	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada)	48 h
Batería recargable	Acumulador opcional - interno
Interfaz	Bluetooth BLE (v4.0) (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN (optional)

Datos técnicos - Sistema de medición	
Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 0,003 kg
Legibilidad	0,001 kg
Peso de ajuste recomendado	60 kg (F2)
Repetibilidad	0,001 kg
Unidades de pesaje	%;dwt;ffa;g;gn;kg;lb;oz;ozt;PCS

KERN FKB 65K1

Balanza de mesa de alta resolución con amplio rango de pesaje y robusto plato de pesaje de acero inoxidable

Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento

Datos técnicos - Condiciones ambientales	
Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Temperatura ambiente mínima	-10 °C


Datos técnicos - Embalaje y envío	
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	470×470×190 mm
Peso bruto	8 kg
Peso neto	7 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - cartón	1,1 kg
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	550 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Datos de recuento	
Resolución de recuento	65.000
Peso mínimo de la pieza en el recuento (Laboratorio)	1 g
Peso mínimo por pieza	10 g

Servicios opcionales	
DAkkS Calibración	963-129

Funciones

Standard



Option

