KERN OBE 132

Elegante, dinámico e impresionante, así es el microscopio de luz transmitida de uso universal para aplicaciones escolares, de formación profesional y de laboratorio



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	OBE 132
Serie de modelos	OBE-13
Assortment	Microscopios y metrología óptica
Segment	Microscopios
Grupo de productos	Microscopios de luz transmitida
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761236004
Modelo predecesor	OBE 112; OBE 113
Fecha de inicio prevista	2020-1HJ
Número del arancel aduanero	90118000
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios	
Sistema óptico	Finita
Tubo	Binocular
Ocular	Eyepiece HWF 10x / Ø 18mm with anti-fungus, high eye point
Objetivos estándar	100x;10x;40x;4x
Calidad del objetivo	Acromático
Iluminación	LED de 3 W (luz transmitida)

Datos técnicos - Construcción	
Sistema	Vertical
Tipo de tubo	Butterfly
Ángulo del tubo	30°
Rotación del tubo	Yes
Posiciones de la boquilla	4
Distancia ocular (máx.)	75 mm
Distancia ocular (mín.)	48 mm
Dioptrías ajustables	Un lado
Mecánica de enfoque	Tornillo macro-/micrométrico coaxial
Accionamiento fino mínimo	0,002 mm
Distancia de desplazamiento de la mesa	50 mm;70 mm
Diafragma de apertura	Yes
Tipo de condensador	Abbe
Apertura del condensador	1,25
Montaje del condensador	Fijo
Dimensiones (An×Pr×Al)	360×150×320 mm

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Tipo de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
Tensión de entrada	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A
Clase de protección	Clase de protección III - tensión extrabaja de protección
Fijación del cable	Desmontable

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Stotage Temp Max	40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	437×381×276 mm
Peso bruto	6 kg
Peso neto	4,6 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	2,024 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	800,492 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	10,12 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	200,376 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	0 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

WEEE	Yes

Datos técnicos - Iluminación

Direcciones de iluminación	Luz transmitida
Tipo de luz transmitida	LED
Intensidad de la luz transmitida	3 W
Regulable	Luz transmitida

Funciones

Standard



Option

