KERN CCS 600K-2U

Système de comptage pour le comptage de petites pièces en grandes quantités, nombre maximal de pièces de comptage affichées 999 999

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	CCS 600K-2U
Model-Serie	CCS
Assortiment	KERN
Type de produit	Balances industrielles
Groupe de produits	Systèmes de comptage
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761162518
Date de début prévue	2015-1HJ
Numéro de tarif douanier	84238220
CE Label	Oui

Données techniques - Primaire	
Résolution du comptage	12000000
Poids minimum de la pièce	500 mg
Poids net	46 kg
Taille de la plate-forme	840×1190 mm
Balance de référence à lecture de poids	10 mg
Balance de quantité de poids en lecture	0,2 kg
Balance de référence de poids maximum	3 kg
Balance de quantité de poids max.	600 kg

Données techniques - Construction	
Matériau du boîtier	Plastique
Plaque de pesage du matériau	Métal, laqué
Niveau à bulle	Oui
Pieds à vis pivotants	Oui
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	840×1190 mm
Indicateur de protection IP	IP23
Plate-forme de protection IP	IP65
Cellule de charge avec protection IP	IP65

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	20 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US
Temps de charge	12 h
Tension d'entrée	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	60 h
Batterie rechargeable	Batterie en option

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe

KERN CCS 600K-2U

Système de comptage pour le comptage de petites pièces en grandes quantités, nombre maximal de pièces de comptage affichées 999 999

Poids d'ajustement recommandé	600 kg (F2)
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	2 s
Temps de préchauffage	120 min
Système de pesage	Jauge de contrainte
Unités de pesage	Kg;lb
Balance de référence - Linéarité	100 mg
Balance de quantité - Linéarité	0,4 kg
Échelle de référence de répétabilité	30 mg
Reproductibilité échelle de quantité	0,2 kg

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	0 °C
Humidité minimale	0 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	860×130×500 mm
Poids brut	50 kg
Poids net	46 kg
Mode d'expédition	Transporteur
Composant de l'emballage - en poids - carton	2 kg
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	2 kg

Délai de livraison	4 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	50 mg

Services en option

DAkkS Calibrage	962-130-127

Les fonctions

Standard

CAL EXT · MEMORY · RS 232 · KCP PROTOCOL · PCS · SUM · TOL · MULTI · DMS · 4 DAYS

Option

ACCU · DAkkS +3 DAYS