KERN IFS 6K-3SM

Industriezählwaage mit komfortabler Zehnertastatur zur bequemen Dateneingabe, Zählauflösung bis zu 60.000 Punkten, optional mit Eichung



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	IFS 6K-3SM
Modell-Reihe	IFS
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Industriewaagen
Produktgruppe	Zählwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761208858
Nachfolgemodell	IFS 6K-3M
Geplanter Starttermin	2018-1HJ
Zolltarifnummer	84238129
Modell- Status	Yes
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	3 kg;6 kg
Ablesbarkeit	0,001 kg;0,002 kg
Auflösung der Zählung	60.000
Minimales Stückgewicht	1 g
Nettogewicht	3,73 kg
Plattformgröße	230×230 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Libelle	Yes
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Wägefläche (d)	230×230 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	230×230 mm
IP-Schutz-Anzeige	Kein IP-Schutz
IP-geschützte Plattform	Kein IP-Schutz
IP-Schutz Wägezelle	IP65

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	16,5 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK
Aufladezeit	12 h
Eingangsspannung	100-240V~ 50/60Hz 190mA
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	18 h
Wiederaufladbare Batterie	Akku optional (Factory)
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,001 kg;0,002 kg
Ablesbarkeit	0,001 kg;0,002 kg
Empfohlenes Justiergewicht	6 kg (M1)
Reproduzierbarkeit	0,001 kg;0,002 kg

KERN IFS 6K-3SM

Industriezählwaage mit komfortabler Zehnertastatur zur bequemen Dateneingabe, Zählauflösung bis zu 60.000 Punkten, optional mit Eichung

Auflösung	3.000, 3.000
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	2 s
Tara-Bereich	6 kg
Anwärmzeit	10 min; 10 min
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägeeinheiten	Kg

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	500×330×230 mm
Bruttogewicht	6 kg
Nettogewicht	3,8 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	2 kg
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Zähldaten

Auflösung der Zählung	60.000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	100 mg
Minimales Stückgewicht	1 g

Technische Daten - Verifizierung

Eichwert (e)	0,001 kg;0,002 kg
Mindestlast (Min)	0,02 kg;0,04 kg
Eichung durch KERN möglich	Yes
Eichgültigkeitsklasse	III

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-128
Eichung	965-228

Funktionen

Standard



Option



Factory

