# KERN EMS 6K0.1

Modèle d'entrée de gamme avec un grand plateau de pesée




| Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut | |
|---|---|
| Code article du modèle | EMS 6K0.1 |
| Model-Serie | EMS |
| Assortiment | Balances |
| Type de produit | Balances de laboratoire |
| Groupe de produits | Balances scolaires |
| Type d'utilisation du produit | Article principal |
| Code EAN (Modèle) | 4045761124431 |
| Date de début prévue | 2011-1HJ |
| Numéro de tarif douanier | 84238129 |
| CE Label | Oui |
| Pays d'origine | CN |

| Données techniques - Primaire | |
|---|---|
| Portée Max | 6.000 g |
| Lecture | 0,1 g |
| Répétabilité | 0,1 g |
| Linéarité | ± 0,3 g |
| Surface de pesée (d) | 175×190 mm |
| Poids d'ajustement recommandé | 6 kg (F2) |

| Données techniques - Construction | |
|---|---|
| Dimensions du boîtier (LxPxH) | 200×280×65 mm |
| Plaque de pesage du matériau | Plastique |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Dimensions du plateau de pesée (L×P) | 175×190 mm |
| Weighing surface (d) | 175×190 mm |

| Caractéristiques techniques - Affichage | |
|---|---|
| Hauteur de l'écran | 25 mm |
| Rétro-éclairage | Non |

| Données techniques - Alimentation électrique | |
|---|---|
| Batterie | 9 V Block |
| Temps de fonctionnement | 40 h |
| Adaptateur secteur/adaptateur inclus | CH;EURO;UK;US |

| Données techniques - Système de mesure | |
|---|---|
| Méthode d'étalonnage | Ajustement avec poids externe |
| Linéarité | ± 0,3 g |
| Lecture | 0,1 g |
| Recommended adjusting weight | 6 kg (F2) |
| Répétabilité | 0,1 g |
| Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire | 3 s |
| Plage de tarage | 6.000 g |
| Temps de préchauffage | 120 min |
| Système de pesage | Jauge de contrainte |
| Unités de pesage | Dwt;g;oz;ozt |

# KERN EMS 6K0.1

Modèle d'entrée de gamme avec un grand plateau de pesée

| Données techniques - Conditions environnementales | |
|---|---|
| Humidité maximale | 80 % |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Température ambiante minimale | 5 °C |
| Humidité minimale | 40 % |


| Données techniques - Emballage et expédition | |
|---|---|
| Dimensions de l'emballage (L×P×H) | 235×310×160 mm |
| Poids brut | 1,8 kg |
| Poids net | 1,2 kg |
| Mode d'expédition | Service de colis |
| Composant de l'emballage - en poids - carton | 637 g |
| Composant de l'emballage - par poids - plastique | 10 g |
| Composant de l'emballage - par poids - styromousse | 209 g |
| Composant d'emballage - par poids - mousse | 76 g |
| Délai de livraison | 1 d |

| Caractéristiques techniques - Données de comptage | |
|---|---|
| Résolution du comptage | 30.000 |
| Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire) | 200 mg |
| Poids minimum de la pièce | 2 g |

| Services en option | |
|---|---|
| DAkkS Calibrage | 963-128 |

## Les fonctions

Standard




Option

