KERN EOC 300K-2L

Bilancia a piattaforma robusta di alta resoluzione con pratico apparecchio indicatore flip/flop per un'ottimale facilità d'uso



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	EOC 300K-2L
Modello-Serie	EOC
Assortment	Bilance
Segment	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance a piattaforma
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761192294
Data di inizio prevista	2017-1HJ
Numero di tariffa doganale	84238220
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	150 kg;300 kg
Leggibilità	0,05 kg;0,1 kg
Peso minimo del pezzo	1 kg
Peso netto	18,4 kg
Dimensioni della piattaforma	600×500 mm
Lunghezza del cavo dell'indicatore	3 m
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	600×500×150 mm

Dati tecnici - Costruzione	
Dimensioni dell'alloggiamento del display (L×P×H)	268×115×80 mm
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio inox
Materiale Costruzione della piattaforma	Acciaio dolce
Livella a bolla d'aria	Yes
Piedi a vite girevoli	Yes
Superficie di pesata (d)	600×500 mm
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	600×500 mm
Lunghezza cavo indicatore	3 m
Montaggio a parete	Yes
Indicatore di protezione IP	Nessuna protezione IP
Piattaforma di protezione IP	IP65
Cella di carico con protezione IP	IP65

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	25 mm
Retroilluminazione	Sì

Dati tecnici - Alimentazione	
Tempo di funzionamento	100 h
Adattatore di rete/adattatore incluso	CH;EURO;UK
Tempo di ricarica	3 h
Tensione di ingresso	100V-240V, 4A
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	43 h
Batteria ricaricabile	Accu opzionale - interno
Interfacce	RS-232 di serie

KERN EOC 300K-2L

Bilancia a piattaforma robusta di alta resoluzione con pratico apparecchio indicatore flip/flop per un'ottimale facilità d'uso

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 0,15 kg;0,3 kg
Leggibilità	0,05 kg;0,1 kg
Peso di regolazione consigliato	300 kg (M1)
Ripetibilità	0,05 kg;0,1 kg
Risoluzione	3.000, 3.000
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio	2 s
Intervallo di tara	300 kg
Tempo di riscaldamento	10 min
Sistema di pesatura	Estensimetro
Unità di pesata	G;kg;lb;oz;PCS
Linearità (in punti)	3
connessione della cella di carico	6-Leiter

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	-10 °C
Umidità minima	0 %

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione	
Dimensioni imballo (L×P×H)	998×630×190 mm
Peso lordo	26 kg
Peso netto	19 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	70 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	1,62 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	12 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	475 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Dati di conteggio	
Risoluzione del conteggio	3.000
Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio)	100 g
Peso minimo del pezzo	100 g

Servizi opzionali	
Calibrazione DAkkS	963-129

Funzioni

Standard



Option

