# KERN FPB 15K-3M

Balance de table robuste avec indice de protection IP68/IP69K et écran de Checkweighing, homologation en option




| Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut | |
|---|---|
| Code article du modèle | FPB 15K-3M |
| Model-Serie | FPB |
| Assortiment | Balances |
| Type de produit | Balances alimentaires |
| Groupe de produits | Balances de table |
| Type d'utilisation du produit | Article principal |
| Code EAN (Modèle) | 4045761488540 |
| Modèle prédécesseur | WTB 10K-3NM |
| Date de début prévue | 2025-2HJ |
| Numéro de tarif douanier | 84238129 |
| CE Label | Yes |
| Pays d'origine | CN |

| Données techniques - Primaire | |
|---|---|
| Portée Max | 15 kg |
| Lecture | 0,005 kg |
| Valeur de vérification (e) | 0,005 kg |
| Charge minimale (Min) | 0,1 kg |

| Données techniques - Construction | |
|---|---|
| Plaque de pesage du matériau | Inox |
| Niveau à bulle | Yes |
| Pieds à vis pivotants | Yes |
| Surface de pesée (d) | 190×230 mm |
| Dimensions du plateau de pesée (L×P) | 190×230 mm |
| Dimensions entièrement monté (LxPxH) | 288×233×102 mm |
| Boîtier du matériau | Acier inoxydable, plastique |

| Caractéristiques techniques - Affichage | |
|---|---|
| Hauteur de l'écran | 25 mm |

| Données techniques - Alimentation électrique | |
|---|---|
| Adaptateur secteur/adaptateur inclus | EURO |
| Temps de charge | 4 h |
| Tension d'entrée | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint) | 500 h |

| Données techniques - Système de mesure | |
|---|---|
| Méthode d'étalonnage | Ajustement avec poids externe |
| Linéarité | ± 0,015 kg |
| Poids d'ajustement recommandé | 15 kg (M1) |
| Répétabilité | 0,005 kg |
| Unités de pesage | G;kg;PCS |
| Nombre de plages de pesée | 1 |
| Système de pesage | Jauge de contrainte |

| Données techniques - Conditions environnementales |
|---|

| | |
|---|---|
| Humidité maximale | 85 % |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Température ambiante minimale | -10 °C |
| Humidité minimale | 5 % |

## Données techniques - Emballage et expédition

| | |
|---|---|
| Dimensions de l'emballage (L×P×H) | 340×295×165 mm |
| Poids brut | 3,4 kg |
| Poids net | 2,2 kg |
| Mode d'expédition | Service de colis |
| Numéro UN | 3481 |
| Composant de l'emballage - en poids - carton | 540 g |
| Composant de l'emballage - par poids - styromousse | 540 g |
| Délai de livraison | 1 d |

## Caractéristiques techniques - Données de comptage

| | |
|---|---|
| Résolution du comptage | 3.000 |
| Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire) | 5 g |
| Poids minimum de la pièce | 50 g |

## Données techniques - Vérification

| | |
|---|---|
| Vérification par KERN possible | Yes |
| Classe de vérification | III |

## Services en option

| | |
|---|---|
| DAkkS Calibrage | 963-128 |
| Vérification | 965-228 |

## Les fonctions

### Standard




### Option




### Factory

