# KERN IFS 60K-2M

Bilancia contapezzi industriale con pratico tastierino decimale per una comoda immissione di dati, risoluzione di conteggio 60.000 punti, opzionalmente con omologazione



| Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato | |
|---|---|
| Modello codice articolo | IFS 60K-2M |
| Modello-Serie | IFS |
| Assortment | Bilance |
| Segment | Bilance industriali |
| Gruppo di prodotti | Bilance contapezzi |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Articolo principale |
| Codice EAN (Modello) | 4045761151031 |
| Data di inizio prevista | 2014-2HJ |
| Numero di tariffa doganale | 84238220 |
| CE Label | Yes |
| Paese di origine | CN |

| Dati tecnici - Primario | |
|---|---|
| Capacità di pesatura | 30 kg;60 kg |
| Leggibilità | 0,01 kg;0,02 kg |
| Risoluzione del conteggio | 60.000 |
| Peso minimo del pezzo | 10 g |
| Peso netto | 6,4 kg |
| Dimensioni della piattaforma | 400×300 mm |

| Dati tecnici - Costruzione | |
|---|---|
| Piastra di pesatura del materiale | Acciaio inox |
| Livella a bolla d'aria | Yes |
| Piedi a vite girevoli | Yes |
| Superficie di pesata (d) | 400×300 mm |
| Dimensioni del piatto di pesata (L×P) | 400×300 mm |
| Indicatore di protezione IP | Nessuna protezione IP |
| Piattaforma di protezione IP | Nessuna protezione IP |
| Cella di carico con protezione IP | IP65 |

| Dati tecnici - Display | |
|---|---|
| Altezza del display | 16,5 mm |
| Retroilluminazione | Sì |

| Dati tecnici - Alimentazione | |
|---|---|
| Adattatore di rete/adattatore incluso | CH;EURO;UK;US |
| Tempo di ricarica | 12 h |
| Tensione di ingresso | 100-240V~ 50/60Hz 190mA |
| Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta) | 18 h |
| Batteria ricaricabile | Accu opzionale (factory) |
| Interfacce | RS-232 di serie |

| Dati tecnici - Sistema di misura | |
|---|---|
| Metodo di calibrazione | Aggiustamenti con peso esterno |
| Linearità | ± 0,01 kg;0,02 kg |
| Leggibilità | 0,01 kg;0,02 kg |
| Peso di regolazione consigliato | 60 kg (M1) |
| Ripetibilità | 0,01 kg;0,02 kg |
| Risoluzione | 3.000, 3.000 |
| Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio | 2 s |

# KERN IFS 60K-2M

Bilancia contapezzi industriale con pratico tastierino decimale per una comoda immissione di dati, risoluzione di conteggio 60.000 punti, opzionalmente con omologazione

| | |
|---|---|
| Intervallo di tara | 60 kg |
| Tempo di riscaldamento | 10 min; 10 min |
| Sistema di pesatura | Estensimetro |
| Unità di pesata | Kg |

## Dati tecnici - Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Umidità massima | 80 % |
| Temperatura massima di esercizio | 40 °C |
| Temperatura ambiente minima | -10 °C |

## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

| | |
|---|---|
| Dimensioni imballo (L×P×H) | 795×460×220 mm |
| Peso lordo | 9 kg |
| Peso netto | 7 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone | 2 kg |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo | 1 kg |
| Tempo di consegna | 1 d |

## Dati tecnici - Dati di conteggio

| | |
|---|---|
| Risoluzione del conteggio | 60.000 |
| Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio) | 1 g |
| Peso minimo del pezzo | 10 g |

## Dati tecnici - Verifica

| | |
|---|---|
| Valore di verifica (e) | 0,01 kg;0,02 kg |
| Carico minimo (Min) | 0,2 kg;0,4 kg |
| Possibilità di verifica da parte di KERN | Yes |
| Classe di verifica | III |

## Servizi opzionali

| | |
|---|---|
| Calibrazione DAkkS | 963-129 |
| Verifica | 965-229 |

## Funzioni

### Standard




### Factory

