KERN IXS 10K-3M

Balance plateforme avec appareil d'analyse IP68 en inox et écran XL



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	IXS 10K-3M
Model-Serie	IXS
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances industrielles
Groupe de produits	Balance plateforme
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761206205
Modèle prédécesseur	IXS 10K-3M-2.017a
Modèle successeur	IXC 10K-3M
Date de début prévue	2018-1HJ
Numéro de tarif douanier	84238129
Statut du modèle	Yes
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	6 kg;15 kg
Lecture	0,002 kg;0,005 kg
Poids minimum de la pièce	5 g
Poids net	5,1 kg
Taille de la plate-forme	300×240 mm
Longueur du câble de l'indicateur	3 m
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	300×240×86 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier de l'afficheur (L×P×H)	232×150×80 mm
Plaque de pesage du matériau	Inox
Material Platform construction	Acier inoxydable, laqué
Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Surface de pesée (d)	300×240 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	300×240 mm
Longueur du câble de l'indicateur	3 m
Support mural	Yes
Indicateur de protection IP	IP68
Plate-forme de protection IP	Non protection IP
Cellule de charge avec protection IP	IP65

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	55 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	EURO
Temps de charge	12 h
Tension d'entrée	220 V - 240 V AC, 50 Hz

KERN IXS 10K-3M

Balance plateforme avec appareil d'analyse IP68 en inox et écran XL

Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	80 h
Batterie rechargeable	Batterie en option (factory)
Les interfaces	Bluetooth (optional, factory);RS-232 (optional, factory);RS-485 (optional, factory)

Données techniques - Système de mesure

Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,002 kg;0,005 kg
Lecture	0,002 kg;0,005 kg
Poids d'ajustement recommandé	15 kg (M1)
Répétabilité	0,002 kg;0,005 kg
Résolution	3.000, 3.000
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	2 s
Plage de tarage	-15 kg
Temps de préchauffage	10 min; 10 min
Système de pesage	Jauge de contrainte
Unités de pesage	Kg
connexion de la cellule de charge	4-conducteurs

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C
Humidité minimale	0 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	500×570×225 mm
Poids brut	7 kg
Poids net	6 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	950 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	950 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage	30.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	500 mg
Poids minimum de la pièce	5 g

Données techniques - Vérification

Charge minimale (Min)	0,04 kg;0,1 kg

Services en option

DAkkS Calibrage	963-128

Les fonctions

Standard



Option



Factory

