KERN PCB 2000-1

Lo standard in laboratorio, ideale per le numerose possibilità di applicazione dell'industria 4.0



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	PCB 2000-1
Modello-Serie	PCB
Assortimento	Bilance
Tipologia di prodotto	Bilance da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilance di precisione
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761215689
Modello precedente	440-43N; 440-45N; 440-47N; PCB 1.000-1; PCB 2.000-1-2.023a
Data di inizio prevista	2022-2HJ
Numero di tariffa doganale	84238129
CE Label	Sì
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	2.000 g
Leggibilità	0,1 g
Ripetibilità	0,1 g
Linearità	± 0,2 g
Peso minimo del pezzo	2 g
Superficie di pesata (d)	130×130 mm

Dati tecnici - Costruzione	
Dimensioni dell'alloggiamento (LxPxH)	163×245×65 mm
Livella a bolla d'aria	Sì
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio inox
Piedi a vite girevoli	Sì
Materiale dell'involucro	Plastica
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	130×130 mm
Superficie di pesata (d)	130×130 mm
Indicatore di protezione IP	Nessuna protezione IP

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	21 mm
Retroilluminazione	Sì

Dati tecnici - Alimentazione	
Batteria	4×15 V AA
Tempo di funzionamento	20 h
Adattatore di rete/adattatore incluso	CH;EURO;UK;US
Tempo di ricarica	8 h
Tensione di ingresso	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	48 h
Batteria ricaricabile	Accu opzionale - interno
Interfacce	Bluetooth (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN (optional)

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno

KERN PCB 2000-1

Lo standard in laboratorio, ideale per le numerose possibilità di applicazione dell'industria 4.0

Linearità	± 0,2 g
Peso minimo (USP)	200 g
Leggibilità	0,1 g
Peso di regolazione consigliato	2 kg (M1)
Ripetibilità	0,1 g
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio	3 s
Tempo di riscaldamento	30 min

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	-10 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	235×365×175 mm
Peso lordo	2,0 kg
Peso netto	1,4 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	300 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	300 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Dati di conteggio

Risoluzione del conteggio	10.000
Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio)	200 mg
Peso minimo del pezzo	2 g

Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS	963-127

Funzioni

Standard



Option

