

Date: 18.03.2025

BROCHURE PRODUIT

SAUTER CR 60-3P1



Dynamomètre en acier inoxydable

CONTACT

KERN & SOHN GmbHTéléphone : +49 7433 9933-0Ziegelei 1Fax : +49 7433 9933-14972336 BalingenE-Mail : info@kern-sohn.comGermanyWeb : www.kern-sohn.com



DESCRIPTION

- Conformité RoHS
- Domaine d'application : Mesure du poids et des forces de compression
- Convient aux balances pour véhicules, aux balances pour charges suspendues, aux balances silo et à diverses autres balances, bancs d'essai, etc.

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	CR 60-3P1
Model-Serie	CR P1
Assortiment	Sauter
Type de produit	Cellules de mesure
Groupe de produits	Cellules de charge
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/ser vice
Code EAN (Modèle)	4045761226883
Numéro de tarif douanier	90249000
CE Label	oui

Données techniques - Primaire

Directions de la force	compression
Classe OIML	C3
Capacité de pesage	60 kg
Max (N)	600 N

Données techniques - Construction

Protection IP	IP68
Matériau	acier inox

longueur de câble	3 m
Force de montage en entrée	Pièce de pression D=15 dans filetage (Côté client)
Force de montage à l'extérieur	3x Gewindebohrung M5

Données techniques - Alimentation électrique

Tension d'excitation min.	10 V
Tension d'excitation max.	15 V

Données techniques - Système de mesure

Sortie pleine échelle	1 mV/V
erreur combinée	0,023%
connexion de la cellule de charge	4-conducteurs
applications de mesure	force;masse

Données techniques - Conditions environnementales

Température d'utilisation (min)	-10 °C
Température d'utilisation (max)	40 °C



Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	220×180×60 mm
Poids brut	0,60 kg
Poids net	0,40 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	215 g
Délai de livraison	4 d

Données techniques - Vérification

Résolution cellule de	3000 e	
charge (e)		

FONCTIONS

Standard





Option





ACCESSOIRES

Modèle	Description
CJ P2	Boîte de junction SAUTER CJ P2
CJ P4PG	Boîte de junction SAUTER CJ P4PG
CJ P4	Boîte de junction SAUTER CJ P4
FS TKZ	Mallette de transport SAUTER FS TKZ

SERVICES



Modèle	Description
961-262	Étalonnage usine KERN 961-262
963-262	Étalonnage DAkkS KERN 963-262
FS 403	Fiche SAUTER FS 403
963-262IV	Étalonnage DAkkS KERN 963-262IV
963-262V	Étalonnage DAkkS KERN 963-262V
970-105	Extension de garantie KERN (+2 ans) 970-105

DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT

Nom du modèle	Directions de la force	Classe OIML	Capacité de pesage	Max (N)
CR 60-3P1	compression	C3	60 kg	600 N
CR 130-3P1	compression	C3	130 kg	1,3 kN
CR 500-3P1	compression	C3	500 kg	5 kN
CR 250-3P1	compression	C3	250 kg	2,5 kN
CR 1000-3P1	compression	C3	1000 kg	10 kN
CR 2000-3P1	compression	C3	2000 kg	20 kN